

	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0801-4KE-IV 8 KANAŁÓW BCS Line	KONWERTER ETHERNET + EPOE EOC-73	PATCHCORD JEDNOMODOWY PC-SC-APC/SC-APC-5 5 m
			
	1579.00 PLN 1942.17 PLN	51.20 PLN 62.98 PLN	12.42 PLN 15.28 PLN
Typ złącza	SC-APC <-> SC-APC
Typ włókna światłowodowego	9 / 125 µm
W opakowaniu	...	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Tłumienność całkowita	≤ 0.3 dB
Porty LAN	...	1 szt. RJ45	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Porty transmisyjne	...	1 szt. BNC	...
Wejścia wideo	8 szt. BNC
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mbps Half Duplex	...
Długość	5 m
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Zasięg transmisji	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH 8 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Zabezpieczenia	...	Przeciwzwarciowe Ochrona przed wylądowaniami elektrostatycznymi	...
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Urządzenie współpracuje jedynie z rejestratorami i kamerami wspierającymi standard ePOE • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • Długość przewodu : 10.5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonane zgodnie z wymaganiami: G.657A • powłoka PVC
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
USB	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Strefy prywatności - maks. 4 • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	ePoE	...
Kolor	Czarny
Waga	0.96 kg	0.022 kg (pojedynczy element)	...
Wymiary	260 x 240 x 48 mm, RACK 19", 1U	65 x 20 x 18 mm (pojedynczy element)	...
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	BCS Line
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata