



	<a href="#">ZAMEK SZYFROWY ZS44-X Tuya Smart Wi-Fi VIDOS</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1763G2-LIZU(2.8-12MM) Smart Hybrid Light - 6 Mpx Hikvision</a>
		
	365.01 PLN 448.96 PLN	1327.00 PLN 1632.21 PLN
Standard	...	TCP/IP
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	...
Zasięg odczytu kart	max. 5 cm	...
Praca autonomiczna	✓	...
Wbudowana klawiatura	✓	...
Komunikacja	Wiegand 26	...
Przycisk dzwonka	—	...
Wyjście sabotażowe	—	...
Maksymalny pobór prądu	35 mA (tryb czuwania) 100 mA (praca)	...
Rozdzielczość	...	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obciążalność styków przełącznika	3 A / 12 V	...
Przetwornik	...	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	106 ° ... 36 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integracja urządzenia z systemem TUYA dodatkowo pozwala administratorowi na pełne zdalne zarządzanie zamkiem z poziomu aplikacji :</li> <li>- Zdalne otwieranie drzwi</li> <li>- Zdalne zarządzanie użytkownikami oraz harmonogramem (dodawanie, anulowanie dostępu, przyznawanie dostępu użytkownikowi w określonych ramach czasowych)</li> <li>- Programowanie jednorazowych kodów dostępu oraz kont gości z określeniem okresu ważności</li> <li>- Zdalny dostęp do pełnej historii zdarzeń (ID użytkownika, dokładna data i godzina dostępu)</li> <li>• Liczba wyjść przełącznikowych : 1,</li> <li>• 10 000 zaindeksowanych użytkowników,</li> <li>• 600 zaindeksowanych odcisków palca ,</li> <li>Otwarcie za pomocą karty, PINu lub odcisku palca</li> <li>• Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony</li> <li>• Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem</li> <li>• Dotykowe i podświetlane przyciski klawiatury</li> <li>• Współpraca z przyciskiem wyjścia</li> <li>• Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych</li> <li>• Obsługa rygli rewersyjnych</li> <li>• Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 0s ... 300s</li> <li>• Wyjście NO/NC</li> <li>• Obsługa Wi-Fi</li> </ul>	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 90 % (bez kondensacji)	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• Obiektów motozoom</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• filtrowanie adresów IP</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>
Wandaloodporna	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 800 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 12 W @ PoE (802.3af/at)</li> <li>≤ 9.6 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa	Wysokiej jakości stal nierdzewna + Szkło hartowane	Dome - Metalowa
Kolor	Srebrny + Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP65	IP67

Klasa ochrony mechanicznej	...	IK10
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.33 kg	0.52 kg
Wymiary	134 x 47 x 24 mm	Ø 122 x 98 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński
Producent / Marka	VIDOS	Hikvision
SAP Code	...	311323214
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00