

	<a href="#">ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRM-821-TUYA Wi-Fi</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H24C9-2812W - 1080p 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">OSTRZA ŁAMANE ST-0-11-301 18 mm STANLEY</a>	<a href="#">ZASILACZ UPS TM-LI-OFFICEPRO-600-F2 600 VA IPS</a>
				
	200.00 PLN 246.00 PLN	232.00 PLN 285.36 PLN	10.34 PLN 12.72 PLN	251.16 PLN 308.93 PLN
Typ zasilacza	...	...	...	Line-interactive
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	...	...	...
Szerokość ostrza	...	...	18 mm	...
Moc czynna	...	...	...	360 W
Zasięg odczytu kart	max. 3 cm	...	...	...
Ilość segmentów	...	...	7	...
Moc pozorna	...	...	...	600 VA
Praca autonomiczna	✓	...	...	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	...
Wbudowana klawiatura	✓	...	...	...
Przetwornik	...	1/2.9 " Sony CMOS IMX323	...	...
Napięcie wejściowe	...	...	...	162 V ... 295 V AC
Przycisk dzwonka	✓	...	...	...
Procesor obrazu	...	HTC1088	...	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...	...
Częstotliwość wejściowa	...	...	...	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Komunikacja	Wiegand 26, Wiegand 34	...	...	...
Wyjście sabotażowe	—	...	...	...
Napięcie wyjściowe	...	...	...	230 V AC ± 5 % (aproxymowana sinusoida)
Maksymalny pobór prądu	60 mA	...	...	...
Częstotliwość wyjściowa	...	...	...	50 / 60 Hz ± 1 %
Współczynnik mocy	...	...	...	0.6
Obciążalność styków przełącznika	3 A / 24 V	...	...	...
Regulacja napięcia	...	...	...	—
Regulacja częstotliwości	...	...	...	—
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	...	...	...
Czas przełączenia	...	...	...	2 ... 7 ms (typowo) max. 10 ms
Zasięg oświetlacza IR	...	90 m (dane producenta) 60 m (nasze testy)	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Czas ładowania (do poziomu 90%)	...	...	...	5 ... 8 godz.
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx	...	...
Akumulator	...	...	...	1 szt. - 12V/7Ah AGM
Kąt widzenia	...	• 83 ° ... 23 ° (dane producenta) • 85 ° ... 35 ° (nasze testy)	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 90 % (bez kondensacji)	...	...	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	...	...	• 2 minuty @ 100 %, • 5 minut @ 75 %, • 8 minut @ 50 %, • 10 minut @ 25 %
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem	...	...
Liczba wyjść	...	...	...	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające	...	...	...	UPSmart (Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10)
Zabezpieczenia	...	...	...	• Bezpiecznik topikowy • Przeciążeniowe • Zwarciove • Nadnapięciowe • Temperaturowe • Przed przeładowaniem • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora • Filtr linii telefonicznej
Sygnalizacja stanu pracy	...	...	...	• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, • Sygnalizacja dźwiękowa



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 32</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Balans bieli - ATW/Manual</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</li> </ul>	...	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...	...
Klasa szczelności	IP68	IP66	...	...
Zasilanie	12 ... 24 V DC	12 V DC / 570 mA	...	...
Pobór mocy	...	≤ 7 W	...	...
Obudowa	Metalowa - Wąski profil	Compact - Metalowa	...	...
Kolor	Srebrny / Czarny	Biały	...	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...	...



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integracja urządzenia z systemem TUYA dodatkowo pozwala administratorowi na pełne zdalne zarządzanie zamkiem z poziomu aplikacji</li> <li>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zdalne otwieranie drzwi</li> <li>- Zdalne zarządzanie użytkownikami oraz harmonogramem (dodawanie, anulowanie dostępu, przyznawanie dostępu użytkownikowi w określonych ramach czasowych)</li> <li>- Programowanie jednorazowych kodów dostępu oraz kont gości z określeniem okresu ważności</li> <li>- Zdalny dostęp do pełnej historii zdarzeń (ID użytkownika, dokładna data i godzina dostępu)</li> </ul> </li> <li>• 2000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Identyfikacja: Karta i/lub PIN</li> <li>• Niebieskie podświetlenie przycisków</li> <li>• Współpraca z przyciskiem wyjścia</li> <li>• Wyjście NO/NC</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opakowanie 10 szt.,</li> <li>• Praktyczne pudełko zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikroprocesorowy system sterowania</li> <li>• Automatyczny system diagnostyki UPS</li> <li>• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego</li> <li>• COLD START: - Zimny start zasilacza</li> <li>• Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia</li> <li>• Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR</li> <li>• Wbudowany filtr EMI, RFI</li> <li>• 2 x RJ-11 - Wejście / Wyjście</li> <li>• Interfejs komunikacyjny - Port USB</li> <li>• W zestawie kabel USB A / USB B</li> </ul>
Przeznaczenie	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do każdego domu lub małego biura</li> <li>• Telekomunikacja</li> <li>• CCTV - systemy monitoringu</li> </ul>
Typ obudowy	...	...	...	...	Tower
Obsługiwane języki	...	angielski, chiński, japoński, koreański	...	...	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	...	...	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga	0.34 kg	1.254 kg	0.006 kg	4.37 kg	
Wymiary	57.5 x 120 x 21.5 mm	300 x 101 x 91 mm	110 x 18 x 0.5 mm	305 x 90 x 165 mm	
Producent / Marka	ATLO	APTI	STANLEY	IPS	
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	