




	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-D113-PF28 - 3 Mpx 2.8 mm UNIARCH	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA N-M6/KL-8	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-308NR
			
	250.00 PLN 307.50 PLN	0.06 PLN 0.07 PLN	4.44 PLN 5.46 PLN
Standard	13.56 MHz S50
Standard	TCP/IP
Rozmiar	...	M6	...
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Materiał wykonania	...	Stal ocynkowana	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Wielkość matrycy	3 Mpx
Klasa wytrzymałości	...	8	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	192 B
System skanowania	Progresywny
Nadruk numeru seryjnego	✓
Rozmiar klucza	...	10 mm	...
Grubość	...	5 mm	...
Rozdzielczość	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	2.8 mm
Wybrane cechy	...	Zgodność z DIN 934	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego : 14H17D - Numer rewersyjny, • Zasięg : ~ 10 cm ,
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Przepływność (bitrate)	≤ 6144 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 3 Mpx 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP

WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	17.12
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	≤ 4.5 W
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.34 kg	0.002 kg	0.006 kg
Wymiary	Ø 109 x 81 mm	...	86 x 54 x 0.8 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW / UNIARCH	...	ATLO
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata