







	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-SE-BRD ROGER	UCHWYT DO URZĄDZEŃ RACK U19-6U/340	CZUJNIK PARKOWANIA STERUJĄCY OŚWIETLENIEM LED PARKING-SENSOR/LEBOX 7... 24 V DC	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-D194	GNIAZDO POJEDYNCZE Z ZASILACZEM USB DGZ1ZUSB2AA.01/49-SIMON54 Premium 230 V 16 A	GNIAZDO POJEDYNCZE LE-664536 Niloe 230 V 16 A LEGRAND
						
	650.01 PLN 799.51 PLN	109.69 PLN 134.92 PLN	121.15 PLN 149.01 PLN	2.66 PLN 3.27 PLN	171.43 PLN 210.86 PLN	15.07 PLN 18.54 PLN
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	...	...	16 A	16 A
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe	...	...	...	...
Standard	...	...	...	...	• 13.56 MHz S50, • Unique EM 125kHz	...
Kompatybilność	...	...	...	ISO/IEC 14443A	...	...
Uziemienie	...	...	...	...	✓	✓
Wejścia	• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32	...	...	...	...	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	...	...	—	...	...
Głębokość wewnętrzna	...	285 mm	...	...	...	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	...	...	—	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	7 ... 24 V DC	...	230 V AC	230 V / 50 Hz
Nadruk numeru seryjnego	...	...	...	—	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	56 ... 192 W	...	...	...
Zasilanie USB	...	...	...	...	2 x 5 V DC / 2.1 A	...
Zaciski kablowe	...	...	...	...	zaciski skręcane	automatyczne zaciski sprężynowe
Całkowity maksymalny prąd	...	...	8 A	...	...	...
Wyjścia	• 4 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC	...	...	...	...	...
Typ gniazda	...	...	...	...	CEE 7/5	CEE 7/5
Liczba wejść	...	...	0	...	...	...
Przełożona ochronna	...	...	...	...	✓	—
Liczba wyjść	...	...	4	...	...	...
Komunikacja	• RS-485, • RACS (Roger)	...	...	...	...	...
Typ złącza	...	...	zaciski skręcane	...	...	...
Pamięć zdarzeń	Nieulotna pamięć ostatnich 250 000 zdarzeń	...	...	...	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	—	...	...	...
Zastosowanie	...	...	• Pokazuje odległość pomiędzy poruszającym się obiektem a czujnikiem wykorzystującym oświetlenie LED • Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 7-24V	...	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	Seria produktów Niloe
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	—	...	...	...
Montaż	...	...	...	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Obciążalność wyjścia	• Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przekaźnikowe : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC	...	...	...	...	...
Zasilanie	• 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC	...	...	...	...	...
Współpraca z akumulatorem	✓	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu,</li> <li>• Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA,</li> <li>• Historia 250 000 zdarzeń</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> <li>• montaż na szynie DIN, TS-35</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujnik ultradźwiękowy,</li> <li>• Wyjścia : Typ "otwarty kolektor" (OC) 250 mA,</li> <li>• Zakres odległości ściany wirtualnej od czujnika : 2 ... 250 cm,</li> <li>• Tryby pracy (odległości do ściany wirtualnej) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielony : 140 cm (odległość bezpieczna)</li> <li>- Niebieski : 48 ± 4 cm (przeszkoda blisko)</li> <li>- Czerwony : 17 ± 3 cm (zatrzymaj pojazd)</li> <li>- Czerwony (migający) : 4 ± 2 cm (natychmiast zatrzymaj pojazd)</li> </ul> </li> <li>• Dodatkowe wyjście do sygnalizacji zajętości miejsca,</li> <li>• Małe gabaryty</li> </ul>	Zasięg : ~ 10 cm ,	...	...
Obudowa	...	...	Tworzywo samogasnące	...	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	...	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	IP20	...	IP20	...
Kolor	...	Czarny (RAL 9005)	Czarny	...	Czarny matowy	Biały
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...	-20 °C ... 50 °C	...	...	...
Waga	0.12 kg	2.96 kg	0.06 kg	0.005 kg	0.086 kg	0.052 kg
Wymiary	105 x 85 x 50 mm	500 x 281 x 331 mm - RACK 19 " x 6 U	51 x 58 x 25 mm	86 x 54 x 0.8 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 50 mm</li> <li>• 38 mm - głębokość montażu</li> </ul>	76 x 76 x 44 mm
Producent / Marka	ROGER	...	BleBox	ATLO	KONTAKT Simon	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata