


	<a href="#">KAMERA IP IPC3614SB-ADF28KMC-I0 Tri-Guard - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">INTELIĞENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	1134.54 PLN 1395.48 PLN	30.00 PLN 36.90 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Liczba kanałów	...	1
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	250 W
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	1
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 ° (dane producenta)</li> <li>• 96 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem ,</li> <li>Tuya Smart :</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem ,</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja twarzy</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 625 mA</li> </ul>	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	≤ 7.5 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP20
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.42 kg	0.03 kg
Wymiary	Ø 110 x 95 mm	43 x 39 x 22 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	...
Gwarancja	3 lata	2 lata