





	<a href="#">ZASILACZ HIGH POE TAM01GT01GT-75 - 75 W DAHUA</a>	<a href="#">INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK M/ROW-02 Wi-Fi SUPLA 230 V AC ZAMEL</a>	<a href="#">INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED SLW-01 Wi-Fi, SUPLA 12 ... 24 V DC ZAMEL</a>	<a href="#">PUZSKA DO POŁĄCZEŃ PODTYNKOWYCH AGD PK-AGD/2/EPN Elektro-Plast</a>
				
	216.00 PLN 265.68 PLN	332.05 PLN 408.42 PLN	161.20 PLN 198.28 PLN	63.82 PLN 78.50 PLN
Współpraca	...	SUPLA	SUPLA	...
Standardy	High PoE - 75 W	...	...	...
Napięcie wejściowe	100 ... 240 V AC	...	...	...
Zastosowanie	...	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 12-24V	...
Liczba styków	...	2 x NO	...	...
Napięcie wyjściowe	53 V DC	...	...	...
Ilość zacisków	...	...	...	5 szt. : 3 x 6 mm <sup>2</sup> - Szybkozłącze
Maksymalny prąd wyjściowy	1.42 A	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC	12 ... 24 V DC	...
Złącze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Gniazdo RJ-45 - Wejście</li> <li>• 1 x Gniazdo RJ-45 - Wyjście</li> </ul>	...	...	...
Materiał wykonania	...	...	...	Tworzywo sztuczne
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A	6 A ( 2 A / Kanał )	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	1250 VA	140 W	...
Diody sygnalizacyjne	Power, PoE	...	...	...
Obsługiwana prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet,</li> <li>• Obsługa trybu Midspan</li> </ul>	...	...	...
Moc wyjściowa	75 W	...	...	...
Maksymalne obciążenie wyjść	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny</li> <li>• 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL</li> <li>• 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED</li> </ul>	LED RGB 12 V : 5 m - 70 W LED RGB 24 V : 10 m - 140 W	...
Liczba wejść	1 szt. RJ-45	2	1	...
Liczba wyjść	...	2	3	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>	...

Wybrane cechy	Spełnia wymagania DoE poziom VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej,</li> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API,</li> <li>• Wbudowany monitor zużycia energii elektrycznej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sterowanie kolorem, temperaturą barwową, jasnością, efektem, umożliwia dowolną aranżację wnętrza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów</li> <li>• Pokrywa mocowana na zatrzaski</li> <li>• Płaski profil obudowy : 22 mm</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...
Klasa szczelności	...	IP20	IP20	IP40
Kolor	...	Zielony	Zielony	Biały
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.48 kg	0.03 kg	0.030 kg	0.11 kg
Wymiary	210 x 75 x 38 mm	40 x 38 x 17 mm	47 x 47 x 20 mm	113 x 117 x 45 mm
Producent / Marka	DAHUA	ZAMEL	ZAMEL	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata