

	ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-SET KOMPLET 2 SZT ATTE	EXTENDER HDMI+USB- EX-100-4K-V2	PUSZKA PODTYNKOWA POTRÓJNA M-3X60-F SIMET	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR1601(2.0) 16 KANALÓW BCS BASIC	UCHWYT UNIwersALNY BR-QMP-LHG MIKROTIK	TRANSFORMATOR WIDEO PFM800B-4K DAHUA	AKUMULATOR LI-ION BAT- EV18650-26M/AKU 3.7 V everActive
	469.00 PLN 576.87 PLN	1029.60 PLN 1266.41 PLN	11.31 PLN 13.91 PLN	520.00 PLN 639.60 PLN	32.40 PLN 39.85 PLN	53.00 PLN 65.19 PLN	35.70 PLN 43.91 PLN
Materiał	Plastik
Napięcie znamionowe	3.7 V
Pojemność akumulatora	2.6 Ah
Srednica masztu	max. 65 mm
Ilość segmentów	3
Dystans od powierzchni montażu	110 mm
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Napięcie ładowania akumulatora	• 5 V - Ładowanie przez port micro USB • 4.2 V - Ładowarka do akumulatorów
Wejścia wideo	16 szt. BNC
Mocowanie	1 x Obejma zaciskowa / 4 x Wkręt
Złącza	• 1 szt. RJ45 • 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm ² (22 ... 12 AWG)
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Maksymalny prąd wyjściowy	• 7 A ciągły • 12 A chwilowy - 10 s
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Porty LAN	1 szt. RJ45 100 Mb/s
Minimalne dopuszczalne napięcie akumulatora	2.5 V
Maksymalny zasięg transmisji	...	100 m UTP kat. 5e, 6 @ 4K UHD ,
Typ akumulatora	Li-Ion
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	...	253
Rozmiar	18650
Rozstaw otworów montażowych	60 mm
Protokoły	...	HDBiT
Zabezpieczenie	Zabezpieczenie elektroniczne
Wejścia audio	• 1 szt. CINCH, • 16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...	• AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 5 Mpx, • CVBS - PAL, NTSC	...
Rodzaj urządzenia	Pasywne	...
Liczba kanałów	1	...
Zasięg wideo	• 400 m (max) @ 720p - UTP kat. 5e • 250 m (max) @ 1080p - UTP kat. 5e • 180 m (max) @ 4K UHD - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e	...
Listwa zaciskowa	ETH-2WIRE-TX : • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3ab) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W (*+/-: piny 1, 2; +/-: piny 3, 6) lub (*+/-: piny 4, 5; +/-: piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire ETH-2WIRE-RX : • PoE OUT - Passive PoE (*+/-: piny 4, 5; +/-: piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire
Szybkość transmisji	100 Mbps

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Thumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 3.33 dB • 11 MHz @ 3.42 dB • 21 MHz @ 3.73 dB • 38 MHz @ 4.48 dB • 42 MHz @ 4.67 dB • 67.5 MHz @ 5.73 dB Podane thumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą	...
CMRR (dB @ 5MHz)	> 60 dB	...
Impedancja złącza koncentrycznego	75 Ω	...
Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω	...
Zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 300 m @ 2-wire : UTP, • 100 m @ 2-wire : OMY-2X0.75 • 100 m @ UTP : Switch PoE • ETH-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-RX - Kamera IP
Typ złącza koncentrycznego	BNC - Wtyk na przewodzie / Wtyk	...
Diody sygnalizacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire
Typ złącza symetrycznego	Zaciski sprężynowe	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	< 95 %	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , • HD-CVI : 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwpięciowe - LAN, DATA • Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power • Przepięciowe 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-TX
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci • Tryby pracy - Ustawiane zworkami 	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenia nie wymagają połączenia bezpośredniego, działają również za pośrednictwem sieci LAN • Konieczność osobnego zasilania nadajnika i odbiornika 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa • 3 x 4 punkty mocowania • 6 wkrętów montażowych, 4 przegrody kablowe - w zestawie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Łatwy i uniwersalny system montażu • Lekka i wytrzymała obudowa
Regulacja prędkości zapisu	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 6 kl/s , 4M-N @ 1 ... 8 kl/s , 1080p @ 1 ... 15 kl/s , 1080N @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 15 kl/s , 960H @ 1 ... 10 kl/s do przydziału na każdy kanał
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC)
Klasa szczelności	IP20	...	IP20
Temperatura pracy	-25 °C ... 65 °C	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 70 °C	...
Tryby pracy	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania	Reczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagran z archiwum na napęd USB



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8/16 kanałów
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
USB	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	✓
Wybrane funkcje	...	• Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Przesył audio po sieci	...	Interfejs RS-485
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	ETH-2WIRE-TX : • 44 ... 56 V DC - PoE • 24 ... 56 V DC - Power ETH-2WIRE-RX : • 24 ... 56 V - Power • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wyjściowemu	• Nadajnik 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • Odbiornik 5 V / 1 A (zasilacz w komplecie)	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	1.35 W (łącznie)	≤ 10 W (bez HDD)
Kolor	Pomarańczowy	Czarny
Waga	0.03 kg (pojedynczy element)	0.31 kg	0.085 kg	1 kg	...	0.02 kg	0.050 kg
Wymiary	51 x 51 x 24 mm (pojedynczy element)	133 x 90 x 26 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	213 x 71 x 63 mm	255 x 260 x 46 mm	...	• 49 x 19.5 x 20 mm • 39 x 19.5 x 20 mm	...
Obsługiwane języki	angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	ATTE	...	SIMET	BCS BASIC	MikroTik	DAHUA	everActive
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata