

	MIERNIK UNIWERSALNY UT-118B UNI-T	ZASILACZ GST60A24-P1J MEAN WELL	KAMERA IP TC-C38XQ SPEC:I3W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 8 Mpx 4K UHD 2.8 mm TIANDY	PRZEWÓD USB-A/USB-C/1.2M-GC 1.2 m Green Cell
				
	112.50 PLN 138.38 PLN	92.19 PLN 113.39 PLN	1237.00 PLN 1521.51 PLN	20.45 PLN 25.15 PLN
Standard	IP	...
Przewód	Wtyk USB-C / Wtyk USB-A
Napięcie wejściowe	...	90 ... 264 V AC
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	...	47 ... 63 Hz
Długość przewodu	1.2 m
Napięcie wyjściowe	...	24 V DC
Prąd wyjściowy	...	2.5 A
Standard USB	2.0
Moc wyjściowa	...	60 W
Średnia sprawność podczas pracy	...	90.5 %
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Regulacja napięcia wyjściowego	...	—
Pomiar napięcia DC	3 V ± (1% + 3) @ 0.001 V , 30 V ± (1% + 3) @ 0.01 V , 300 V ± (1% + 3) @ 0.1 V
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwprzepięciowe • Termiczne
Liczba wyjść	...	1 szt.
Typ złącz zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V IEC C14 • 24 V - 2.1/5.5 mm Wtyk prosty
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Typ obudowy	...	Desktop
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Średnica kabla	~ 3.5 mm
Kąt widzenia	105 °	...
Pomiar napięcia AC	3 V ± (1% + 4) @ 0.001 V , 30 V ± (1% + 4) @ 0.01 V , 300 V ± (1% + 4) @ 0.1 V
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...

Pomiar prądu DC	—
Pomiar prądu AC	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx 	...
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	...
Pomiar rezystancji	300 Ω ± (1.0% + 3) @ 0.1 Ω , 3 kΩ ± (1.0% + 3) @ 0.001 kΩ , 30 kΩ ± (1.0% + 3) @ 0.01 kΩ , 300 kΩ ± (1.0% + 3) @ 0.1 kΩ , 3 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.001 MΩ , 30 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...

Port ONVIF	80	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • sabotaż wideo • przekroczenie linii • wtargnięcie 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb korytarzowy • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio 	...
Pomiar pojemności	3 nF ± (3% + 5) @ 0.001 nF , 30 nF ± (3% + 5) @ 0.01 nF , 300 nF ± (3% + 5) @ 0.1 nF , 3 μF ± (3% + 5) @ 0.001 μF , 30 μF ± (3% + 5) @ 0.01 μF , 300 μF ± (5% + 5) @ 0.1 μF , 3 mF @ 0.001 mF - pomiar pogładowy



Pomiar indukcyjności	—
Pomiar częstotliwości	—
Pomiar temperatury	—
Pobór mocy	≤ 8.5 W	...
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	✓
hFE	—
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Test diody	✓
Kolor	Biały	Czarny
Sygnalizacja ciągłości obwodu	✓
Klasa szczelności	IP66	...
Sprawdzanie stanów logicznych TTL	—
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
RS-232	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja EF - umożliwia bezkontaktowe wykrycie napięcia np. w przewodach, w zakresie 50V ... 400V • Hold - zatrzymanie wskazania miernika • Wskaźnik niskiego poziomu baterii • Wbudowana latarka LED • Estetyczne i solidne wykonanie 	<ul style="list-style-type: none"> • Wysoka odporność na zakłócenia • 100% przewód miedziany • 2 x Cu - AWG 30 : Dane + 2 x Cu - AWG 23 : Zasilanie • Solidne wykonanie • Podświetlany tyłk USB-C, Kolor podświetlenia : Zielony • Podwójne ekranowanie przewodu • Wzmocnienie włóknem kevlarowym
Zasilanie	1 x Bateria typ : CR2032 3V - w zestawie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 583 mA 	...
Waga	0.06 kg	0.28 kg	0.53 kg	0.03 kg
Wymiary	180 x 26 x 22 mm	124 x 55 x 31 mm	Ø 117 x 96 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, francuski, holenderski, hebrajski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	UNI-T	MEAN WELL	TIANDY	Green Cell
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata