




	PODWOJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-D/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	PANEL DYSTRYBUCJI NAPIĘC A19-TS-35/PD-3U	REJESTRATOR IP DS-7616NXI-I2/16P/S(E) 16 KANAŁÓW, 16 PoE ACUSENSE Hikvision
			
	153.67 PLN 189.01 PLN	172.02 PLN 211.58 PLN	4272.00 PLN 5254.56 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Standard	TCP/IP
Szerokość	...	19 "	...
Napięcie znamionowe	230 V AC
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx
Wysokość	...	3 U	...
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe	...
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 1150 W / 1150 VA
Przeznaczenie	...	RACK 19"	...
Całkowity maksymalny prąd	2 x 5 A
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Liczba wejść	2
Liczba wyjść	2
Typ złącza	zaciski skręcane
Obsługa audio	• 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	2 x 14 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośm, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Szyna TH-35 • Odporność na korozję • Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S • Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 6 śrub M6 z koszykami • Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm 	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Klasa szczelności	IP20	IP20	...
Kolor	Czarny	Czarny (RAL 9005)	...
Funkcje sieciowe	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Porty dostępu przez www	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
RTSP URL	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
USB	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	2.0
Inteligentna analiza obrazu	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • NVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, Rozpoznawanie twarzy, Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • liczenie ludzi
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha	200 W
Zasilanie	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz
Pobór mocy	max. 30 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.04 kg	2.06 kg	2.54 kg
Wymiary	41 x 39 x 23 mm	445 x 125 x 55 mm Wymiary wewnętrzne 481 x 132 x 135 mm Wymiary zewnętrzne	380 x 325 x 52 mm, RACK 19", 1U
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
SAP Code	303618732
Producent / Marka	BleBox	PULSAR	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata