




	KAMERA IP TC-C35PS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	TRANSFORMATOR WIDEO TR-1/PV*P2	KOŁEK ROZPOROWY KS-12/8X100 KLIMAS
			
	994.00 PLN 1222.62 PLN	22.40 PLN 27.55 PLN	1.74 PLN 2.14 PLN
W opakowaniu	...	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Średnica wiercenia	12 mm
Długość kołka rozporowego	80 mm
Wymiar wkręta	Ø 8 x 100 mm, SW-13
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Standard	IP	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC 	...
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Liczba kanałów	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Wideo • 1 x DC 	...
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	104 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1

Zasięg wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e 	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kl/s @ 5 Mpx • 50 kl/s @ 2 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	2
Tłumienie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.51 dB • 11 MHz @ 0.68 dB • 21 MHz @ 0.91 dB • 38 MHz @ 1.52 dB • 42 MHz @ 1.69 dB • 67.5 MHz @ 1.93 dB 	...
ONVIF	✓
Impedancja złącza symetrycznego	...	100 Ω	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja twarzy • sabotaż wideo • przekroczenie linii • wtargnięcie
Typ złącz	...	BNC Wtyk na przewodzie - Video 2.1 / 5.5 mm - Gniazdo / Wtyk na przewodzie DC	...
Typ złącza symetrycznego	...	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %	...
Temperatura pracy	...	-50 °C ... 55 °C	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 541 mA

Zasięg zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie 12V DC 100 m @ 160 mA 90 m @ 180 mA 80 m @ 200 mA 70 m @ 230 mA 60 m @ 270 mA 50 m @ 330 mA 40 m @ 410 mA 30 m @ 550 20 m @ 820 mA 10 m @ 1.65 A 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ 12 V DC • ≤ 8 W @ PoE
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C
Waga	0.39 kg	0.080 kg	...
Wymiary	Ø 110 x 60 mm	62 x 33 x 25 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	TIANDY	...	KLIMAS
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata