

	KAMERA TERMOWIZYJNA UTI-721M 3.2 mm UNI-T	GNIAZDO KOŃCOWE LE-753152 R-TV SAT Valena Life LEGRAND	GNIAZDO PROSTE LE-50112 230 V 16 A LEGRAND
			
	310.73 CHF 382.20 CHF	17.97 CHF 22.10 CHF	24.54 CHF 30.18 CHF
Kompatybilność	Android
Mocowanie	...	Podtynkowe	...
Przetwornik	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Wielkość matrycy	256 x192 px
Uziemienie	✓
Wielkość plamki	12 μm
Przewód elektryczny	max. 3 x 2.5 mm ²
Zaciski kablowe	automatyczne zaciski sprężynowe
Czułość cieplna (NETD)	< 50 mK @ 25 °C
Typ gniazda	CEE 7/5
Zakres częstotliwości TV	...	4 ... 30 MHz 47 ... 68 MHz 120 ... 862 MHz	...
Zakres spektralny	8 μm ... 14 μm
Palety kolorów	7
Zakres częstotliwości toru radiowego	...	87.5 ... 108 MHz	...
Klasa odporności mechanicznej	IK08
Obiektyw	3.2 mm
Kąt widzenia	56 °
Zakres częstotliwości SAT	...	950 ... 2400 MHz	...
Tłumienie przyłączeniowe toru TV	...	1.5 dB	...
Zakres pomiaru temperatury	-20 °C ... 550 °C
Tłumienie przyłączeniowe toru radiowego	...	1.5 dB	...
Dokładność pomiaru temperatury	± 2 °C
Tłumienie przyłączeniowe toru SAT	...	2.0 dB	...

Zastosowanie	...	Seria produktów Valena Life	...
Emisyjność	Zakres : 0.01 - 1.00, 0.95 (domyślnie)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wtyk USB-C • Pomiar temperatury : najcieplejszy punkt, najchłodniejszy punkt, środek pola widzenia kamery
Zasilanie	5 V (z gniazda USB-C urządzenia mobilnego)
Kolor	Czarny	...	Czarny
Klasa szczelności	—	...	IP44
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.013 kg	0.118 kg	0.084 kg
Wymiary	33 x 28 x 12 mm	75 x 75 x 28 mm	Ø 56 x 115 mm
Producent / Marka	UNI-T	LEGRAND	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata