






	INTELIĞENTNY STEROWNIK ROLET SRW-02M Wi-Fi 230 V AC ZAMEL	KARTA WLAN USB ARCHER-T2U 150 Mb/s @ 2.4 GHz, 433 Mb/s @ 5 GHz TP-LINK	SIŁOWNIK ZAWORU ATLO-V1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIĞENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	407.00 PLN 500.61 PLN	62.19 PLN 76.49 PLN	71.75 PLN 88.25 PLN	62.61 PLN 77.01 PLN
Współpraca	SUPLA
Zastosowanie	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony	...	sterowanie zaworem kulowym	bramy garażowe
Obsługiwane standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Zasilanie	12 V / 1 A (zasilacz w komplecie)	5 V DC / 2 A Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie)
Liczba wejść	4	1 x Kontaktron
Chipset radiowy	...	Atheros
Liczba wyjść	2 (Silniki)	1 x Silnik
Rozmiar zaworu	1/4 " , 3/8 " , 1/2 " , 3/4 "	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	3 ... 15 mm
Napięcie znamionowe	230 V AC
Obciążalność styków	5 A
Obsługiwane prędkości	...	150 Mb/s @ 2.4 GHz , 433 Mb/s @ 5 GHz
Maksymalne obciążenie wyjść	350 W (pojedyncze wyjście)
Tryby pracy	...	Ad-Hoc, Infrastructure
Typ złącza	zaciski skręcane
Czas otwarcia/zamknięcia	5 ... 10 s	...
Moment obrotowy	2.9 ... 5.9 Nm	...
Modulacja	...	DBPSK / DQPSK / CCK / OFDM / 16-QAM / 64-QAM
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Typ anteny	...	Wewnętrzna
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Interfejs	...	USB
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz • 5 GHz
Klasa szczelności	IP20

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API 	...	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Dioda Wi-Fi • Łatwa instalacja - siłownik montuje się na zaworach kulowych z dźwignią • Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu • Funkcja łatwego parowania • Siłownik pozwala ustalić stan pracy po zaniku zasilania w ustawieniach urządzenia aplikacji Tuya. Dostępne opcje: 1. "close" - zamknij zawór, 2. "open" - otwórz zawór, 3. "Restart Memory" - przywróć do poprzedniego stanu • Bezpieczne zasilanie 12V DC 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Kontaktron w komplecie • Alarm niezamkniętej bramy garażowej • Historia otwarcia i zamknięcia • Dioda STATUS • Przycisk ON/OFF • Do zastosowań wewnętrznych
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	...
Kolor	Zielony	...	Czarny	...
Czułość odbiornika	...	5 GHz <ul style="list-style-type: none"> • 11a 6M : -94 dBm • 11a 54M : -78 dBm • 11n HT20 MCS0 : -94 dBm • 11n HT20 MCS7 : -77 dBm • 11n HT40 MCS0 : -92 dBm • 11n HT40 MCS7 : -74 dBm • 11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -64 dBm 2.4 GHz <ul style="list-style-type: none"> • 11b 1M : -99 dBm • 11b 11M : -91 dBm • 11g 6M : -94 dBm • 11g 54M : -77 dBm • 11n HT20 MCS0 : -95 dBm • 11n HT20 MCS7 : -76 dBm • 11n HT40 MCS0 : -92 dBm • 11n HT40 MCS7 : -73 dBm
Bezpieczeństwo połączenia	...	WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x Radius
Dołączone sterowniki	...	Windows, Mac OS X, Linux
Certyfikaty	...	FCC, CE, RoHS
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...	0 °C ... 40 °C
Waga	0.127 kg	0.006 kg	0.4 kg	0.03 kg

Wymiary	90 x 66 x 35 mm	41 x 20 x 9 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 105 x 70 x 107 mm • 1.35 m (długość kabla) 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 x 44 x 23 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron
Producent / Marka	ZAMEL	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00