

	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D8T-ITF(2.8mm) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">STEROWNIK OŚWIETLENIA LED LED-RGBW-WC/RF2 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light</a>	<a href="#">MUFA PRZELOTOWA GELBOX FRED-MP IP68 RayTech</a>
			
	323.00 PLN 397.29 PLN	45.24 PLN 55.65 PLN	320.00 PLN 393.60 PLN
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGBW) 12-24V	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	...
W opakowaniu	...	...	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Izolacja napięciowa	...	...	1 kV
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...	...
Przekrój przewodu	...	...	max. 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> @ IP68
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...
Średnica kabla	...	...	Ø 8 ... 13 mm
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Wymiary wewnętrzne	...	...	64 x 27 x 19 mm
Całkowity maksymalny prąd	...	6 A / Kanał, 12 A (łącznie)	...
Liczba wejść	...	1	...
Liczba wyjść	...	4 (zasilanie)	...
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)	...	...
Wymiary zewnętrzne	...	...	80 x 36 x 23 mm
Typ złącza	...	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	2.4 GHz	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	30 m	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—	...

Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	...	...
Wybrane cechy	...	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI	...	...
Zasilanie	12 V DC / 280 mA	...	...
Pobór mocy	≤ 3.4 W	...	...
Obudowa	Compact, Metalowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały + Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...	IP68
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.34 kg	0.03 kg	0.026 kg
Wymiary	Ø 70 x 163 mm	75 x 36 x 17 mm	...
Obsługiwane języki	angielski	...	...
Producent / Marka	Hikvision	MiBOXER / Mi-Light	RayTech
SAP Code	300511199	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata