





	<a href="#">CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-NET-BRD ROGER</a>	<a href="#">MUROWY ZESTAW MONTAŻOWY USP-U30 DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH</a>	<a href="#">PUZKA POŁĄCZENIOWA PUH-3P-M16</a>	<a href="#">PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/250ML SPRAY 250 ml K2</a>
				
	1350.05 PLN 1660.56 PLN	98.78 PLN 121.50 PLN	10.40 PLN 12.79 PLN	13.40 PLN 16.48 PLN
Materiał wykonania	...	Aluminium	...	...
Ilość przepustów	...	...	2	...
Opakowanie	...	...	...	Spray 250 ml
Regulacja kąta pochylenia:	...	15 ° ... 50 °	...	...
Ilość zacisków	...	...	2 x 3 szt.	...
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 32</li> </ul>	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	IP68	...
Izolacja napięciowa	...	...	300 V	...
Średnica kabla	...	...	Ø 3.5 ... Ø 10.2 mm	...
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 szt. - Wyjścia tranzystorowe</li> <li>• 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC</li> </ul>	...	...	...
Przekrój przewodu	...	...	0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RS-485</li> </ul>	...	...	...
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (brak w zestawie)</li> <li>• Zapis do 240 000 zdarzeń z centrali</li> </ul>	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likwidacja pisków,</li> <li>• Smarowanie,</li> <li>• Usuwanie wody,</li> <li>• Penetracja,</li> <li>• Ochrona przed korozją,</li> <li>• Konserwacja powierzchni,</li> <li>• Usuwanie zabrudzeń</li> </ul>
Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC</li> <li>• Wyjścia przekaźnikowe : 1.5 A / 30 V DC</li> </ul>	...	...	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu,</li> <li>• Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA,</li> <li>• Historia 250 000 zdarzeń</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć</li> </ul>	Maksymalna moc montowanego panelu : 80 W ...		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach</li> <li>• Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc</li> <li>• Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami</li> </ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC</li> <li>• 12 V DC</li> <li>• 18 V AC</li> </ul>	...	...	...
Współpraca z akumulatorem	✓	...	...	...
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	...	...
Wymiary	175 x 81 x 50 mm	310 x 300 x 43 mm - każdy element	58 ... 65 x 21 x 21 mm	Ø 52 x 199 mm
Waga	0.15 kg	0.94 kg (łącznie)	...	0.23 kg
Producent / Marka	ROGER	...	...	K2
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	...