




	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED LED-W-WC/RF2 2.4 GHz, CCT 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-638130 24x14 LEGRAND	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7204HQH1-M1/S(C) 4 KANAŁY ACUSENSE Hikvision
			
	9.90 EUR 12.18 EUR	2.07 EUR 2.55 EUR	148.30 EUR 182.41 EUR
Szerokość	...	24 mm	...
Wysokość	...	14 mm	...
Długość	...	2000 mm	...
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - białe taśmy LED z regulacją temperatury barwowej (CCT) 12-24V
Materiał wykonania	...	PVC	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Klasa szczelności	...	IP40	...
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Maksymalne łączne obciążenie	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd	12 A
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	2 (zasilanie)
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio	1 szt. CINCH , 4 Kanały - Audio z kamer
Typ złącza	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m
Wybrane cechy	• Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	15 °C ... 60 °C	...

Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536, tylko 1 CH , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regulacja prędkości zapisu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Przepływność (bitrate)	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / -
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Detekcja ruchu	2.0
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • DVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
USB	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Biały	Biały	Czarny
Waga	0.03 kg	0.20 kg	1.15 kg
Wymiary	75 x 36 x 17 mm	...	315 x 248 x 45 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	LEGRAND	Hikvision
SAP Code	300226826
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata

