






	BATERIA LITOWA BAT-CR123A/E*P2 3 V CR123A ENERGIZER	KOŁEK ROZPOROWY KS-12/8X80 KLIMAS	SWITCH TL-SG1016D 16-PORTOWY TP-LINK	PUNKT DOSTĘPOWY TL-CPE510 5 GHz TP-LINK	PIGTAIL JEDNOMODOWY - WTYK FC PIG-FC
					
	21.59 PLN 26.56 PLN	1.44 PLN 1.77 PLN	290.59 PLN 357.43 PLN	246.85 PLN 303.63 PLN	3.77 PLN 4.64 PLN
Napięcie znamionowe	3 V
Typ złącza	FC
Zakres częstotliwości	5.15 GHz ... 5.85 GHz	...
Typ anteny	2Tx 2Rx MIMO	...
Typ włókna światłowodowego	9 / 125 µm
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> Kolek rozporowy, Polipropylen Wkręt, Stal ocynkowana
Zysk energetyczny	13 dBi	...
Długość	1 m
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie
Średnica wiercenia	...	12 mm
Polaryzacja	pionowa/pozioma	...
Zarządzanie	—
Długość kołka rozporowego	...	60 mm
Standardy	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n	...
Diody LED	Power, Link/Act
Wymiar wkręta	...	Ø 8 x 80 mm, SW-13
Szybkość transmisji	Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure
Tablica adresów MAC	8k
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> Beton Cegła ceramiczna pełna Cegła silikatowa pełna
Certyfikaty	FCC Class B, CE Mark
Typ (rozmiar)	CR123A / 5018LC / DL123A / EL123AP / EL123A / K123LA / VL123 / SF123A / CR17345
Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> max. 300 Mb/s @ 40 MHz (dynamiczne) max. 144.4 Mb/s @ 20 MHz (dynamiczne) max. 72.2 Mb/s @ 10 MHz (dynamiczne) max. 36.1 Mb/s @ 5 MHz (dynamiczne) 	...
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11a : 54 M : -75 dBm, 48 M : -76 dBm, 36 M : -83 dBm, 24 ... 6 M : -95 dBm IEEE 802.11n : MCS15 : -73 dBm, MCS14 : -74 dBm, MCS13 : -76 dBm, MCS12 : -80 dBm, MCS11 : -83 dBm, MCS10 : -88 dBm, MCS9 : -90 dBm, MCS8 : -93 dBm, MCS7 : -73 dBm, MCS6 : -74 dBm, MCS5 : -76 dBm, MCS4 : -80 dBm, MCS3 : -83 dBm, MCS2 : -88 dBm, MCS1 : -90 dBm, MCS0 : -93 dBm 	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Tryby pracy	AP, Klient, Repeater, AP router, WISP	...
Zabezpieczenia	WEP 64/128/152-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Porty LAN	16x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation	1 x 10/100Mb LAN + PoE, Ekranowany	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, aplikacja PharOS Control	...
Moc nadajnika	max. 26 dBm	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	45 °	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	45 °	...
Obudowa	RACK 19", 1U	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne) - IPX5	...
Ochrona przeciwprzepięciowa	<ul style="list-style-type: none"> • 15 kV ESD • 6 kV wyładowania atmosferyczne 	...
Zasilanie PoE	✓ (do 60 m przewodem UTP)	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC / 0.6 A	24 V / 1 A Pasywne PoE (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	12 W	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 70 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...
Pamięć	64MB DDR2, 8MB Flash	...
Procesor	Qualcomm 560MHz, MIPS 74Kc	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Regulowana moc nadajnika • Technologia TP-LINK Pharos MAXstream TDMA • Transmisja nawet do 15 km • System centralnego zarządzania PharOS Control • Wsparcie dla narzędzi Antenna Alignment (ustawienie anteny), Distance Setting (ustawienie odległości), Ping Watch Dog oraz Wireless Speed Test • Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego • Pasma : 5, 10, 20, 40 MHz • Multi-SSID • WDS • filtrowanie adresów MAC • ukrycie SSID • DDNS • SSH • Wbudowany watchdog • Przycisk RESET 	...
Waga	0.017 kg	...	1.48 kg	0.32 kg	...
Wymiary	295 x 184 x 45 mm	224 x 79 x 60 mm	...
Producent / Marka	ENERGIZER	KLIMAS	TP-LINK	TP-LINK	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat	3 lata	2 lata