



	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID MFC-2 ROGER	HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF2241-TB7F8-S2 7.0 mm - 960p, 8.0 mm - 4 Mpx DAHUA
		
	8.10 PLN 9.96 PLN	8841.00 PLN 10874.43 PLN
Standard	13.56 MHz S50, 13.56 MHz S50 Classic	...
Wielkość plamki	...	12 µm
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	✓	...
Czułość cieplna (NETD)	...	< 40 mK @ F1.0
Nadruk numeru seryjnego	✓	...
Zakres spektralny	...	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów	...	18
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Pamięć ROM: 1 kB • Przechowywanie danych do 10 lat • Trwałość odczytu do 100 000 cykli 	...
Przetwornik	...	Niechłodzony mikrobolometr VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	256 x 192 px 4 Mpx
Obiektyw	...	7.0 mm 8.0 mm
Kąt widzenia	...	24 ° 33.4 °
Zoom optyczny	...	—
Zoom cyfrowy	...	—
Czułość	...	0.05 Lux (kolor) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m

Rozdzielczość	...	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px 2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - 4CIF 352 x 288 - CIF
Standard	...	TCP/IP, CVBS
Wyjście wideo	...	CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC
Interfejs RS-485	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1280 x 960 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość nałożenia obrazu z kamery termowizyjnej na obraz klasyczny - 3 Tryby wyświetlania • PIP - Obraz w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Detekcja ruchu • Pomiar temperatur w zakresie -20°C ... +550°C • Inteligentne śledzenie najcieplejszego / najzimniejszego punktu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja obiektów (człowiek, samochód), detekcja pożaru, Detekcja dymu • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Ochrona 6kV kamery i jej konstrukcji przed skutkami wyładowań atmosferycznych • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 8 / 15 kV
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A
Pobór mocy	...	≤ 12 W
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.006 kg	1.4 kg
Wymiary	86 x 54 x 1 mm	96 x 104 x 280 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	ROGER	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata