


	UCHWYT TERMOSTATU A19-TT	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P/RGBW 12 mm ORNO	LINKA STAŁOWA LS-4/200/PVC	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision	AKUMULATOR LI-ION BAT-ICR18650CC/EP 3.6 V EUROPOWER
					
	6.29 PLN 7.74 PLN	5.64 PLN 6.94 PLN	1.95 PLN 2.40 PLN	296.00 PLN 364.08 PLN	14.96 PLN 18.40 PLN
Przeznaczenie	Rack 19"
Napięcie znamionowe	3.6 V
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Pojemność akumulatora	2.15 Ah
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED RGBW
Napięcie ładowania akumulatora	max. 4.2 V
Liczba wyjść zasilania	...	2 szt.
W odcinku	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Szerokość taśmy	...	12 mm
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Długość przewodu	...	140 mm
Materiał	Stal + PVC
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Prąd ładowania akumulatora	1.075 A - ładowanie standardowe 2.15 A - szybkie ładowanie
Średnica zewnętrzna	Ø 4 mm
Maksymalny prąd wyjściowy	10 A
Średnica wewnętrzna	Ø 3.5 mm
Maksymalne napięcie zasilania	...	48 V
Minimalne dopuszczalne napięcie akumulatora	2.75 V
Siła zrywająca	630 kg
Typ akumulatora	Li-Ion
Rozmiar	18650
Zabezpieczenie	-
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektów	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy) 	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI 	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...
Zasilanie	12 V DC / 310 mA	...
Pobór mocy	≤ 3.7 W	...
Obudowa	...	Plastikowa	...	Dome, Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	—	...	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.036 kg	0.002 kg	...	0.29 kg	0.044 kg
Wymiary	97 x 68 x 1 mm	140 x 15 x 5 mm	...	90 x 83 x 79 mm	...
Producent / Marka	...	ORNO	...	Hikvision	EUROPOWER
SAP Code	300613330	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata