






	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7208HOHL-K1/4S 8 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision	ROUTER WIFI RG-EG105GW-X Wi-Fi 6, 574 Mbps + 2404 Mbps REYEE	UCHWYT NA SŁUP TR-UP06-IN UNIVIEW	ZASILACZ POE SPT-1G/1GP-30W-S 30 W	ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-A-SET KOMPLET 2 SZT ATTE
					
	1208.00 PLN 1485.84 PLN	976.00 PLN 1200.48 PLN	90.66 PLN 111.51 PLN	99.41 PLN 122.27 PLN	469.00 PLN 576.87 PLN
Odowiedni dla kamer	UNIVIEW
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
Zakres średnicy słupa	Ø 65 ... Ø 127 mm
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Materiał	Aluminium - malowanie proszkowe
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. RJ45 • 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG)
Typ anteny	...	2x2 MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> • 5 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz
Napięcie wejściowe	100 V ... 240 V AC	...
Wejścia wideo	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Napięcie wyjściowe	52 V DC	...
Liczba wejść	1	...
Złącze	2 x Gniazdo RJ-45	...
Maksymalny prąd wyjściowy	580 mA	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Standardy	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6	...	• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x • PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...
Wejścia audio	1 szt. CINCCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCCH
Moc wyjściowa	30 W	...
Obsługiwana prędkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet	...
Prędkość transmisji	...	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2404 Mbps @ 5 GHz
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 	1 szt. RJ45 10 / 100 Mb/s
Temperatura pracy / wilgotność względna	-20 ... 50 °C / 10 ... 90 %	...
Interfejs WAN	...	1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act, Mesh
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Port USB	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Zasilanie PoE	...	—
Listwa zaciskowa	ETH-2WIRE-A-TX : <ul style="list-style-type: none"> • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+"/: piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+"/: piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire ETH-2WIRE-A-RX : <ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT - Hi-PoE (802.3af/at/bt) ("+"/: piny 3, 6 / 4, 5; "-": piny 1, 2 / 7, 8) • Power • DATA - 2-wire
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps

Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> System centralnego zarządzania Ruijie Cloud Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye Zdalne zarządzanie Przeglądarka www
Zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> 300 m @ 100 Mbps : 2-wire, 800 m @ 10 Mbps : 2-wire 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-A-TX 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-A-RX - Kamera IP
Diody sygnalizacyjne	Power, PoE	<ul style="list-style-type: none"> Power LAN (RJ-45) PoE (RJ-45) 2-wire 2-wire 10 Mbps LV - niskie napięcie < 44 V
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Kanały 1 / 2 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 , AHD : 4M-N - 1280 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 , HD-CVI : 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 , PAL : 960H - 960 x 576 IP : max. 6.0 Mpx IP - 3072 x 2048
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> Blokowanie skanowania TCP ACL Wiązanie IP-MAC filtrowanie adresów MAC Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej NAT / NAPT Mapowanie portów Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service) 	...	Przeciążeniowe	<ul style="list-style-type: none"> Przeciwprzepięciowe - LAN, DATA Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power Przeciążeniowe 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-A-TX
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Wsparcie dla technologii Reeye Mesh Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. Routing statyczny / dynamiczny WAN : PPPoE, PPTP, L2TP Obsługa DHCP client/server Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL Kontrola przepustowości Równoważenie obciążenia pasma NAT Harmonogram resetowania Podgląd topologii oraz stanu sieci Przycisk RESET 	...	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych	<ul style="list-style-type: none"> Plug & Play Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych Pełna transparentność dla sieci
Regulacja prędkości zapisu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	Firmware V4.1.10 build 180625 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Pobór mocy	...	≤ 20 W	1.35 W (łącznie)
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne (poliwęglan)
Klasa szczelności	IP20
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	-25 °C ... 65 °C
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Przepływność (bitrate)	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye
Domyślny adres IP	DHCP / Konfigurowalny przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://uzytkownik:haslo@adres_IP:554/Streaming/Channels/nrkanahu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@adres_IP:554/Streaming/Channels/nrkanahu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> DVR z serii AcuSense Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) Inteligentna analiza obrazu : technologia Deep Learning
USB	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	ETH-2WIRE-A-TX : • 24 ... 56 V DC - PoE • 12 ... 56 V DC - Power ETH-2WIRE-A-RX : • 44 ... 56 V - Power • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu
Kolor	Czarny	...	Biały
Waga	1.25 kg	1.1 kg	0.21 kg	0.18 kg	0.028 kg (pojedynczy element)
Wymiary	315 x 250 x 47 mm	315 x 188 x 188 mm	136 x 128 mm	166 x 55 x 40 mm	73 x 51 x 23 mm (pojedynczy element)
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	RUIJIE / REYEE	UNIVIEW	...	ATTE
SAP Code	30022403
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00