




	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX- FLEXI-25	KAMERA IP BCS-L-EIP12FR3 - 1080p 2.8 mm BCS Line	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-N*P10
			
	46.71 NOK 57.45 NOK	1294.78 NOK 1592.58 NOK	5.02 NOK 6.17 NOK
Standard	...	IP	...
Standard mocowania	VESA 75, 100
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Rozmiar TV w calach	10 " ... 25 "
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Nośność	15 kg
Materiał	Guma
Dystans od powierzchni montażu	59 mm
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Pochylenie w pionie	0 ° ... 15 °
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Obrót w poziomie	-45 ° ... 45 °
Obiektyw	...	2.8 mm @ F2.0	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Kąt widzenia	...	102 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kb/s @ 1080p	...
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	...	—	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AWB - Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16 x 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA	...
Pobór mocy	...	max. 5 W	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	Niebieski
Klasa szczelności	...	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.31 kg	0.31 kg	...
Wymiary	130 x 120 x 59 mm	Ø 93 x 80 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	...	BCS Line	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00