

	EXTENDER HDMI+USB-EX-100-4K	SZNUREK TRASERSKI ST-0-47-100 STANLEY	EKSPANDER FPCX-ATE8R 8 WYJŚĆ PYRONIX	BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR ATLO-AC-HW4B-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	846.40 PLN 1041.07 PLN	45.77 PLN 56.30 PLN	239.00 PLN 293.97 PLN	40.95 PLN 50.37 PLN
Długość sznurka	...	30 m
Współpraca	Tuya Smart
Sposób działania	Sufitowy czujnik ruchu
Liczba wyjść	8 szt. - programowalne	...
Zasięg detekcji	6 m
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Do użytku przy pracach murarskich, • Prace elektryczne, takie jak wyznaczanie linii pod rurki, korytka czy linie lamp oświetleniowych
Kąt detekcji	360 °
Typ wyjść	8 szt. - Przekąźnikowe	...
Sygnalizacja alarmu	Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart
Wyjście sabotażowe	✓	...
Obciążalność wyjść programowalnych typu OC	—	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n
Prąd przełączany przez przełącznik	max. 3 A DC	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Zasięg komunikacji radiowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Napięcie przełączane przez przełącznik	max. 30 V DC	...
Obudowa	...	Aluminium, Wodoodporna
Pobór prądu przez aktywny przełącznik	26 mA	...
Bateria	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie)
Pobór prądu (bez obciążenia wyjść typu OC i bez aktywnych przełączników)	10 mA	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	3	...
Pobór prądu	≤ 55 µA - Stan czuwania ≤ 135 mA - Sygnalizacja alarmu

Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 70 m UTP kat. 6 @ 4K UHD, • 70 m UTP kat. 5, 5e @ 1080p • 50 m UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki
SAP Code	361300095	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Kod producenta	PCX-ATE8R	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją • Brak opóźnień w przesyłaniu wideo • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Przejście sygnału HDMI w nadajniku • Wyjście S/PDIF 	<ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny haczyk na końcu sznurka • Możliwość zastosowania jako pion • Pojemnik na kredę traserską 	...	Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.4 V
Kolor	Biały
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) • Odbiornik 5 V / 2 A (zasilacz w komplecie) 	...	13.5 V DC / 220 mA (max)	...
Producent / Marka	...	STANLEY	PYRONIX	ATLO
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	≤ 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.29 kg	0.3 kg	0.07 kg	0.04 kg
Wymiary	150 x 107 x 28 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	120 x 75 x 44 mm	109 x 56 x 15 mm	Ø 61 x 34 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata