






	REKAWICE ROBOCZE WG-422/XL.Bee-Smart WONDER GRIP	CZUJNIK ZMIERZCHOWY MCE-35	PASTA TERMOPRZEWODZĄCA AG- EXTREME/3G 3 g AG TERMOPASTY	KAMERA IP DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C)/BLACK PANORAMICZNA ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision	INTELIWENTNY STEROWNIK BRAMY GARAZOWEJ ATLO-GDC3- TUYA Wi-Fi. Tuya Smart
					
	19.51 PLN 24.00 PLN	39.24 PLN 48.27 PLN	26.93 PLN 33.12 PLN	3013.00 PLN 3705.99 PLN	59.90 PLN 73.68 PLN
Standard	...	...	...	TCP/IP	...
Opakowanie	...	...	Strzykawka 3 g	...	...
Przewodność cieplna	...	...	> 6 W/(m·K)	...	...
Impedancja termiczna	...	...	< 0.004 °C-in <sup>2</sup> /W	...	...
Przetwornik	...	...	...	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Maksymalne obciążenie	...	15 A / 3450 W	...	...	...
Liczba wejść	...	...	...	...	1 x Kontaktron
Próg załączania oświetlenia	...	< 2 Lux ... 100 Lux	...	...	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prace budowlane,</li> <li>Magazyn - pakowanie, logistyka,</li> <li>Majsterkowanie,</li> <li>Montaż</li> </ul>	...	...	...	bramy garażowe
Liczba wyjść	...	...	...	...	1 x Silnik
Wielkość matrycy	...	...	...	2 x 3.7 Mpx - 8 Mpx (łącznie)	...
System skanowania	...	...	...	Progresywny	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	...	...	...	3 ... 15 mm
Rozdzielczość	...	...	...	5120 x 1440 - 7.4 Mpx	...
Materiał	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)	...	...	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Obiektyw	...	...	...	2 x 4 mm	...
Kąt widzenia	...	...	...	180 ° (poziom) 44 ° (pion)	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	...	40 m	...
Interfejs RS-485	...	...	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	1 / 1	...
Spełniane normy	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X</li> <li>EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX</li> </ul>	...	...	...	...
Rozmiar	10 / XL	...	...	...	...
Audio	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>Wyjście audio</li> <li>Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>Cyfrowa redukcja szumu</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrona termiczna : 100 °C ( X1XXXX ),</li> <li>Ergonomia i wygoda</li> <li>Wysoka przyczepność</li> <li>Miękka powłoka</li> </ul>	...	W zestawie aplikator ułatwiający nakładanie pasty na powierzchnię	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>harmonogram,</li> <li>programator czasowy,</li> <li>Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>dostęp zdalny,</li> <li>kontrola głosem,</li> <li>Kontaktron w komplecie</li> <li>Alarm niezamkniętej bramy garażowej</li> <li>Historia otwarcia i zamknięcia</li> <li>Dioda STATUS</li> <li>Przycisk ON/OFF</li> <li>Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	20 kl/s @ 7.4 Mpx	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 40 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>-50 °C ... 250 °C (praca ciągła)</li> <li>-40 °C ... 340 °C (praca chwilowa)</li> </ul>	...	-10 °C ... 40 °C
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2F) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	...	...	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2F) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	8000	...
Port ONVIF	...	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...
WEB Server	...	...	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	6	...
ONVIF	...	...	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	...	...	• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) - 4 diody • BLC - kompensacja światła wstecznego (Ha) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny	...
Zasilanie	...	220 ... 240 V AC	...	• 12 V DC / 790 mA, • PoE (802.3af)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	...	...	...	• ≤ 9.5 W @ 12 V DC • ≤ 10.5 W @ PoE	...
Obudowa	...	Plastikowa	...	Compact, Metalowa	...
Kolor	Czarny + Niebieski	...	Szary	Czarny	...
Wandaloodporna	...	...	...	-	...
Klasa szczelności	...	IP65	...	IP67	...
Temperatura pracy	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	...	0.098 kg	...	1.45 kg	0.16 kg
Wymiary	...	• 48 x 63 x 27 mm • 42 x 71 x 29 mm	...	119 x 105 x 305 mm	• 44 x 39 x 23 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron • 0.45 m (długość kabla) - Zasilanie
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
SAP Code	...	...	...	311323807	...
Producent / Marka	WONDER GRIP	...	AG TERMOPASTY	Hikvision	...
Gwarancja	...	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata