






	SEPARATOR WIDEO D-SEP2/HD	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17D0T-IT3F(2.8mm) - 1080p Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D0T-IRPF(2.8MM)(C) - 1080p Hikvision	KABEL ŚWIATŁOWODOWY GYFXTH-4/500M	INTELIAGENTNY STEROWNIK BRAMI DRZWI SBW-02 Wi-Fi, SUPLA 12 ... 24 V AC/DC ZAMEL
					
	25.58 PLN 31.46 PLN	270.00 PLN 332.10 PLN	205.00 PLN 252.15 PLN	832.00 PLN 1023.36 PLN	255.00 PLN 313.65 PLN
Współpraca	SUPLA
Rodzaje włókien	Jednomodowe, ITU-T G.652.D, U-DQ(ZN)/BH	...
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V AC/DC
Liczba włókien	4 szt.	...
Maksymalne łączne obciążenie	—
Średnica kabla	5.8 mm	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Całkowity maksymalny prąd	3 A
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Długość	Sprzedaż na szpulach 500 m	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Standard	<ul style="list-style-type: none"> AHD - 8 Mpx, 4K UHD HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD CVBS - PAL / NTSC 	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rodzaj urządzenia	Pasywne
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 @ PAL
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Powłoka włókna	250 μm	...
Liczba wejść	1 szt. Gniazdo BNC	2
Obiektyw	...	2.8 mm	2.8 mm
Maksymalna siła naciągu	2000 N (dynamiczne)	...
Liczba wyjść	1 szt. Wtyk BNC	2
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Darmowa aplikacja SUPLA na Android Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Minimalny promień gięcia	116 mm (podczas instalacji)	...
Impedancja wejściowa	75 Ω
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	16 V DC
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> 106 ° (dane producenta) 101 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> 106 ° (dane producenta) 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna

Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • ze względu na małe wymiary i elastyczność, kabel idealnie nadaje się do instalacji w korytach kablowych • może być instalowany zarówno w nowoczesnych systemach FTTH, FTTB, serwerowniach czy połączeniach między budynkami • kable uniwersalne o przeznaczeniu zarówno wewnątrzbudynkowym do połączeń poziomych oraz połączeń poziomych zewnętrznych w kanalizacji wtórnej 	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Temperatura instalacji	-5 °C ... 70 °C	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • powłoka anti-gryzoniowa • powłoka LSZH (lub LSOH) - bezhalogenowy, niepalny i bezdymny • tuba centralna wypełniona żelazem • szklane włókna wzmacniające kabel • ripcord ułatwiający rozcięcie zewnętrznej powłoki kabla 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	✓
Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.21 dB • 11 MHz @ 0.41 dB • 21 MHz @ 0.82 dB • 38 MHz @ 1.19 dB • 42 MHz @ 1.17 dB • 67.5 MHz @ 3.46 dB
Tłumienie przelotowe	0.5 dB
Szerokość pasma	180 MHz
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu

Zasilanie	—	12 V DC / 330 mA	12 V DC / 180 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.9 W	≤ 2.2 W
Obudowa	...	Compact - Metal + Plastik	Compact, Plastikowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały + Czarny	Biały	...	Zielony
Klasa szczelności	...	IP67	IP67	...	IP20
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.03 kg	0.33 kg	0.15 kg	...	0.037 kg
Wymiary	60 x 28 x 22 mm	217 x 79 x 75 mm	Ø 70 x 138 mm	...	47 x 47 x 20 mm
Obsługiwane języki	...	angielski	polski, angielski
Producent / Marka	...	Hikvision	Hikvision	...	ZAMEL
SAP Code	...	300512834	300511945
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00