





	TESTER GNIAZD SIECIOWYCH Z FUNKCJĄ SPRAWDZANIA RCD UT-07B-EU UNI-T	ODBIORNIK EXTENDERA HDMI+USB-EX-100/RX SIGNAL	KONTROLER DOSTĘPU PR311SE-BK ROGER	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision
				
	9.44 USD 11.61 USD	56.02 USD 68.90 USD	117.68 USD 144.75 USD	149.59 USD 184.00 USD
Rodzaj urządzenia	...	Odbiornik	...	...
Napięcie znamionowe	230 V AC	...	...	...
Standard	...	...	...	TCP/IP
Obsługa kart	...	...	Unique EM 125kHz	...
Przetwornik	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Zasięg odczytu kart	...	...	max. 15 cm	...
Wielkość matrycy	...	...	...	2.1 Mpx
Wbudowana klawiatura	...	...	—	...
Komunikacja	...	...	• RS-485 • RACS (Roger)	...
Wybrane cechy trybu autonomicznego	...	...	• 1000 zaindeksowanych użytkowników • Współpraca z ekspanderem we/wy typu XM-2 (Tryb Autonomiczny Pełny)	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Maksymalny zasięg transmisji	...	100 m UTP kat. 5e, 6	...	...
Obiektyw	...	...	...	2.8 mm
Protokoły	...	HDBiT	...	...
Kąt widzenia	...	...	...	• 112 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	...	> 50 dB
Interfejs RS-485	...	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	—
Audio	...	...	...	—
Wybrane cechy	• Test RCD (test wyłącznika różnicowo-prądowego) : ~ 30 mA • Test położenia przewodu fazowego • Sygnalizacja braku uzziemienia • Sygnalizacja braku fazy • Sygnalizacja braku przewodu neutralnego • Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uzziemienia • Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uzziemienia oraz braku uzziemienia	...	• Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia), • 3 programowalne linie wejściowe NO/NC, • 2 programowalne wyjścia tranzystorowe 1A, • Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V, • Tryby drzwi (Normalny, Zablockowane, Odblockowane i Warunkowo Odblockowane), • Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej, • Obsługa dodatkowych użytkowników typu "gość" definiowanych indywidualnie na każdym kontrolerze, • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy ,	...
Przepływność (bitrate)	...	...	...	32 kbit/s ... 8192 kbit/s
Średni pobór prądu	...	...	50 mA	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	25 kl/s @ 1080p
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 60 °C	-25 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	20 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
WEB Server	...	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	6
ONVIF	...	...	...	18.12
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki</li> <li>• Urządzenia nie wymagają połączenia bezpośredniego, działają również za pośrednictwem sieci LAN</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/h&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	...	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	8000
Port ONVIF	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>
Zasilanie	...	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	10 ... 15 V DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 410 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 5 W @ 12 V DC</li> </ul>
Kolor	...	...	...	Biały
Obudowa	...	...	...	Dome - Plastik + Metal
Wandaloodporna	...	...	...	IK10
Klasa szczelności	IP40	...	...	IP67
Temperatura pracy	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.08 kg	0.168 kg	0.18 kg	0.38 kg
Wymiary	65 x 65 x 72 mm	110 x 89 x 26 mm	152.5 x 46 x 23 mm (Standardowa podstawa obudowy) 152.5 x 46 x 35 mm (Grubsza podstawa obudowy)	Ø 111 x 83 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	angielski
Producent / Marka	UNI-T	SIGNAL	ROGER	Hikvision
SAP Code	...	...	...	311315934
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00