



	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD5A225GB-HNR - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA	SZAFKA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-9U/450
		
	4699.00 PLN 5779.77 PLN	414.40 PLN 509.71 PLN
Standard	TCP/IP	...
Szerokość wewnętrzna	...	19 "
Wysokość wewnętrzna	...	9 U
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Głębokość wewnętrzna	...	350 mm
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Szerokość zewnętrzna	...	570 mm
Wysokość zewnętrzna	...	495 mm
Głębokość zewnętrzna	...	450 mm
Otwory na wentylatory	...	105 x 105 mm (2 miejsca)
Nośność	...	60 kg
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p	...
Drzwi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatraskowe
Obiektyw	4.8 ... 120 mm	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Otwory na przewody od góry i od dołu • Zdemowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • W zestawie 2 kluczyki • 2 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 59 ° ... 2.8 ° (dane producenta) • 56 ° ... 3.4 ° (nasze testy) 	...
Zoom optyczny	x 25	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	150 m	...
Wyjście wideo	—	...
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> • 400 °/s (poziom) • 300 °/s (pion) 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 200 °/s (pion) 	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	✓	...

Ustawiane trasy ruchu	8	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	21.12	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentne śledzenie obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 24 • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja parkowania, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie) 	...
Pobór mocy	max. 22 W	...
Obudowa	Speed Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały + Czarny	Czarny RAL9004
Temperatura pracy	-40 °C ... 70 °C	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	IK10	...
Waga	5.32 kg (z uchwytem)	17.5 kg
Wymiary	190 x 415 x 268 mm (z uchwytem)	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, holenderski, niemiecki, portugalski rumuński, rosyjski turecki węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	5 lat	3 lata