




	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-G/IN</a>	<a href="#">SWITCH POE CS4006-4ET-60 4-PORTOWY DAHUA</a>	<a href="#">NAKRETKA SZEŚCIOKĄTNA N-M6/KL-8</a>
			
	0.15 PLN 0.18 PLN	457.00 PLN 562.11 PLN	0.06 PLN 0.07 PLN
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...	...
Rozmiar	...	...	M6
Materiał	Plastik	...	...
Materiał wykonania	...	...	Stal ocynkowana
Kolor	Zielony	...	...
Klasa wytrzymałości	...	...	8
Rozmiar klucza	...	...	10 mm
Grubość	...	...	5 mm
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> </ul>	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty Uplink</li> </ul>	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 4</li> </ul>	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	60 W	...
Tablica adresów MAC	...	8k	...
Zarządzanie	...	✓	...
Tryby pracy	...	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6	...
Diody LED	...	Power, System, PoE, Link/Act	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care)</li> <li>• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza</li> <li>• zabezpieczenie przed wyladowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Zgodność z protokołem LLDP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Kontrola przepływu danych (802.3x)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Kensington Lock</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie</li> </ul>	Zgodność z DIN 934
Certyfikaty	...	CE	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyladowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV</li> <li>• Ochrona przed wyladowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>	...
Obudowa	...	Desktop, Metalowa	...
Zasilanie	...	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	...	max. 65 W	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.0005 kg	0.29 kg	0.002 kg
Wymiary	20.3 x 11.7 x 7.9 mm	130 x 85 x 26 mm	...
Producent / Marka	...	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata