



	<a href="#">KAMERA IP APTI-AI805VA2-28W-L Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm</a>	<a href="#">PRZEWÓD 2C-W/2C-W-1.5M-HQ 1.5 m VITALCO</a>
		
	1328.89 SEK 1634.53 SEK	82.17 SEK 101.07 SEK
Standard	TCP/IP	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Przewód	...	2 x CINCH Wtyk / 2 x CINCH Wtyk STEREO
Długość kabla	...	1.5 m
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	105 °	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Połączane wtyki złącza,</li> <li>• Aluminiowa obudowa złącza,</li> <li>• Przewody wykonane z miedzi beztlenowej OFC o wysokiej czystości,</li> <li>• Doskonałe ekranowanie,</li> <li>• Izolacja 100 MΩ,</li> <li>• Wysoka jakość i precyzja wykonania zapewnia przesył sygnału bez zakłóceń i strat</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny - Gniazdo Jack 3.5 mm</li> <li>• Wyjście audio - Gniazdo Jack 3.5 mm</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...
WEB Server	Wbudowany	...

Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> <li>przesyłanie zdjęć twarzy na FTP</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 450 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	≤ 5.4 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.5 kg	0.12 kg
Wymiary	Ø 97 x 91 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	VITALCO
Gwarancja	2 lata	2 lata