





	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA LE-049475 (4 GNIAZDA) 1.5 m LEGRAND</a>	<a href="#">POKRYWA SYGNALIZACYJNA Z WAŚAMI PS-60/EPN Elektro-Plast</a>	<a href="#">PUSZKA PODTYNKOWA POTRÓJNA PK-3X60/K-G/SG/EPN Elektro-Plast</a>	<a href="#">ROZDZIELNICA NATYNKOWA 12-MODUŁOWA LE-607581 Nedbox RX LEGRAND</a>
				
	51.73 PLN 63.63 PLN	0.62 PLN 0.76 PLN	16.95 PLN 20.85 PLN	47.64 PLN 58.60 PLN
Zastosowanie	...	Oznaczenie miejsca osadzenia puszk pod tynkiem	...	...
Sposób mocowania	...	...	...	Natynkowe
Ilość segmentów	...	...	3	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...	...	...
Liczba montowanych modułów	...	...	...	12 x 1 rząd, 17.5 mm
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	...	...	...
Wymiary montażowe	...	Ø 60 mm	...	...
Odległość między wspornikami TH 35	...	...	...	—
Liczba gniazd sieciowych	4 gniazda ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5	...	...	...
Przezroczyste drzwi	...	...	...	✓
Bezpiecznik	—	...	...	...
Wyłącznik	—	...	...	...
Przekrój przewodu	3 x 1.0 mm <sup>2</sup>	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa, do ścian pustych</li> <li>• 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontowany wspornik TH 35</li> <li>• Pokrywa izolacyjna mocowana za pomocą wkrętów</li> <li>• W komplecie listwy przyłączeniowe i zaślepki modułowe</li> </ul>
Długość kabla	1.5 m	...	...	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	...	...
Średnica otworu montażowego	...	...	3 x Ø 67 mm	...
Wyposażenie	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listwy przyłączeniowe 2 x ( 1 x 25 mm<sup>2</sup> + 2 x 16 mm<sup>2</sup> + 10 x 10 mm<sup>2</sup> )</li> <li>• Zaślepki modułowe : 5 szt.</li> </ul>
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo samogasnące
Kolor	Biały / Jasny szary	Czerwony	Żółty	Biały
Klasa szczelności	...	...	—	IP30
Klasa odporności mechanicznej	...	...	...	IK07

Klasa ochrony	...	...	...	Grade 2
Zgodność z normami	...	...	...	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3
Waga	0.33 kg	0.004 kg	0.068 kg	0.918 kg
Wymiary	208 x 53 x 38 mm	Ø 64 x 8 mm	3 x Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne 211 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne	298 x 225 x 110 mm
Producent / Marka	LEGRAND	Elektro-Plast Nasielsk	Elektro-Plast	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00