

	KAMERA IP IPC-HFW1239TL1-A.H. Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA	OPASKA KARIOWA OPC-200X2.5/B*P100	KOLEK DO STYROPIANU SM-140/EPN*P4 Elektro-Plast	SZYBKOZŁĄCZP S-55*P100	INTELYGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S-VZ/BLEBOX Wi-Fi 12... 24 V DC	KOLEK ROZPOROWY KW-10/5X70 KLIMAS	AKUMULATOR 6V/1.3AH UL-ULTRACELL
							
	540.00 PLN 664.20 PLN	3.88 PLN 4.77 PLN	12.78 PLN 15.72 PLN	71.50 PLN 87.94 PLN	88.62 PLN 109.00 PLN	0.55 PLN 0.68 PLN	21.85 PLN 26.88 PLN
Standard	TCP/IP						
Pojemność akumulatora							1.3 Ah
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS						
Prąd ładowania akumulatora							< 0.39 A
W opakowaniu		100 szt. Podana cena za opakowanie	4 szt. Podana cena za opakowanie	100 szt. Podana cena za opakowanie			
Wielkość matrycy	2.1 Mpx						
Typ akumulatora							Bezbobsgowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Średnica wiercenia						10 mm	
Napięcie znamionowe					12 ... 24 V DC		6 V
Zywotność akumulatora							≤ 5 lat
Długość		200 mm	140 mm				
Długość kołka rozporowego						50 mm	
Maksymalne łączne obciążenie					120 W		
Złącze							Typ T1
Szerokość		2.5 mm					
Całkowity maksymalny prąd					5 A		
Rodzaj złącza					Ø 2.1 / 5.5 mm Wtyk prosty		
Liczba wejść					1		
Mocowanie żyły					Zaciski kablowe		
Średnica			Ø 20 mm / Ø 24 mm				
Sila zrywająca		80 N					
Wymiar wkręta						Ø 5 x 70 mm, PZ-2	
Liczba wyjść					1		
Przeznaczenie					Kabel elektryczny		
Grubość styropianu			≥ 140 mm				
Typ złącza					zaciski skręcane		
Materiał		Nylon 66		PET		<ul style="list-style-type: none"> Kolek rozporowy, Polipropylen Wkręt, Stal ocynkowana 	
Zastosowanie						<ul style="list-style-type: none"> Beton Cegła ceramiczna pełna Cegła silikatowa pełna 	
Średnica wkręta			Ø 4 mm ... Ø 5 mm				
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p						
Komunikacja bezprzewodowa						Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	
Przykładowe zastosowanie					<ul style="list-style-type: none"> OMY-2X0.75 K-60 YAP 		
Obiektwy	2.8 mm						
Kąt widzenia	104 °						
Odporna na działanie			<ul style="list-style-type: none"> promieniowania UV oleju benzyny wody morskiej rozpuszczalników pleśni rozcieczone słabe kwasy organiczne i zasady 				
Zasięg oświetlacza IR	30 m						
Temperatura topnienia			250 °C				
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m						
Stosunek sygnał/zum (S/N)	> 56 dB						
Średnica wiązki			2 ... 45 mm				
Gniazdo karty pamięci							
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG						
Wejścia / wyjścia alarmowe							
Wybrane cechy					<ul style="list-style-type: none"> Bardzo prosty i szybki montaż 	<ul style="list-style-type: none"> Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, programator czasowy, dostęp zdalny, kontrola głośno, Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością, Tryb nieobecności - umożliwia losowe włączenie i wyłączenie oświetlenia symulując obecność domowników, Obsługa technologii µWiFi 	
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Wyjście audio Detekcja dźwięku Zgodność ze standardem AAC 						
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kbit/s @ 1080p						
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)						
Temperatura pracy			-10 °C ... 80 °C			-20 °C ... 50 °C	
WEB Server	Wbudowany						

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Inteligentna analiza obrazu - Detekcja człowieka
Zasilanie	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 530 mA
Pobór mocy	• ≤ 6.3 W @ 12 V DC • ≤ 7.8 W @ PoE
Obudowa	Compact - Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały + Czarny	Czarny	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP20
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.31 kg	0.015 kg / 1 szt.	0.006 kg	0.014 kg	0.28 kg
Wymiary	198 x 80 x 76 mm	...	37 x 14 x 12 mm	35 x 24 x 18 mm	97 x 24 x 57 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	...	Elektro-Plast Nasielsk	...	BleBox	KLIMAS	ULTRACELL	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	12 miesięcy	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00