



	EXTENDER EXT-POE4 PULSAR	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ACB-ISP Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps UBIQUITI
		
	107.00 PLN 131.61 PLN	156.36 PLN 192.32 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz
Napięcie wejściowe	42 ... 57 V DC	...
Napięcie wyjściowe	42 ... 57 V DC	...
Typ anteny	...	2x2 MIMO - wbudowane 4 dBi
Liczba wejść	1	...
Liczba wyjść	2	...
Złącze	3 x Gniazdo RJ-45	...
Standardy	...	IEEE 802.11n, Wi-Fi
Diody sygnalizacyjne	Link/Act	...
Prędkość transmisji	...	300 Mbps
Porty LAN	...	4 x 10/100 Mbps
Moc nadajnika	...	19 dBm (max)
Zasilanie PoE	...	Ubiquiti Passive PoE
Obsługiwana prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet 	...
Moc wyjściowa	max. 14.4 W / port PoE , max. 20 W (łącznie)	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.95 ... 5.05 V DC / 2 A - Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie) • PoE 24 V - Port 1
Pobór mocy	...	≤ 5 W
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe • Przeciżeniowe • Przeciwzwarciowe 	WPA2
Obudowa	Metalowa	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT 24 V - port WAN, (4, 5+; 7, 8-) • Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 24 kV / ± 24 kV • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %
Waga	0.10 kg	0.22 kg
Wymiary	86 x 77 x 26 mm	89 x 90 x 89 mm
Producent / Marka	PULSAR	UBIQUITI
Gwarancja	2 lata	2 lata