




	KAMERA IP IPC2314LE-ADF28KM-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	ALKOHOL IZOPROPYLOWY CLEANSER-IPA/400 SPRAY 400 ml	KABEL ELEKTRYCZNY YKY-5X4.0
			
	194.04 GBP 238.67 GBP	5.48 GBP 6.74 GBP	3.22 GBP 3.96 GBP
Standard	TCP/IP
Opakowanie	...	Spray 400 ml	...
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wybrane cechy	...	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Wielkość matrycy	4 Mpx
Żyła wewnętrzna	5 x 4.0 mm ² - Drut Cu
Napięcie znamionowe	0.6 / 1 kV
Powłoka zewnętrzna	Ø 15.5 mm - PVC
Kolor powłoki	Czarny
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 110 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32

ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka)
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	≤ 5.9 W
Obudowa	Compact, Metalowa

Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.41 kg	0.39 kg	...
Wymiary	206 x 73 x 37 mm	Ø 66 x 200 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	...	2 lata

