


	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1663G2-LIZU(2.8-12MM) Smart Hybrid Light - 6 Mpx - MOTOZOOM Hikvision</a>	<a href="#">ZABEZPIECZENIE LINKI KAUSZA-3</a>
		
	345.64 USD 425.14 USD	0.20 USD 0.25 USD
Standard	IP	...
Zastosowanie	...	Liny stalowe Ø 3 mm
Materiał	...	Metal
Wybrane cechy	...	Odporność na korozję
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	106 ° ... 36 °	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	50 m	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• sabotaż wideo</li> </ul>	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA	...
Pobór mocy	• ≤ 12 W @ PoE • ≤ 10.5 W @ 12 V DC	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.73 kg	0.005 kg
Wymiary	Ø 105 x 252 mm	29 x 20 x 7 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	311323672	...
Gwarancja	3 lata	2 lata