




	KOŁEK ROZPOROWY KW-6/3.5X50 KLIMAS	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5104HS-I3 4 KANAŁY DAHUA	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA
			
	0.29 PLN 0.36 PLN	677.00 PLN 832.71 PLN	1109.00 PLN 1364.07 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)
Współpraca	DAHUA
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Współpraca z akumulatorem	—
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Średnica wiercenia	6 mm
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC	...
Linie wyjściowe	4 szt. - Przekaznikowe
Długość kołka rozporowego	30 mm
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Wymiar wkręta	Ø 3.5 x 50 mm, PZ-2
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Wejścia audio	...	1 szt. - CINCH 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35
Domyślny adres IP	192.168.0.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<p>AHD / HD-CVI / HD-TVI :</p> <p>5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</p> <p>CVBS :</p> <p>960H - 960 x 576</p> <p>IP :</p> <p>max. 6 Mpx - 3072 x 2048</p>	...

Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne wyszukiwanie w archiwum nagrań twarzy na podstawie max 8 zdjęć z uwzględnieniem progu podobieństwa (dla każdego zdjęcia osobno) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Obsługa Coax Audio/Alarm, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja ludzi i pojazdów • zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy • Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia • Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia 	...
USB	...	2 szt. USB 2.0	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A
Kolor	...	Czarny	...
Waga	...	0.87 kg	0.4 kg
Wymiary	...	260 x 236 x 48 mm	210 x 106 x 50 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski	...

Kraj pochodzenia	...	Chiny	...
Producent / Marka	KLIMAS	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata