

	ZASILACZ IMPULSOWY FIBRE-IRS/POWERSUPPLY	ZESTAW OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED ZSO-01/4000 ZAMEL	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED LED-W-WC/RF2 2.4 GHz, CCT 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light
			
	22.00 EUR 27.06 EUR	76.62 EUR 94.24 EUR	9.90 EUR 12.18 EUR
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Współpraca	...	SUPLA	...
Zakres częstotliwości	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	20 V DC
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	1.2 A
Moc	24 W
Przeznaczenie	Zestaw optyczny FibreIRS
Wyjście	Wtyk 2.1/5.5 mm
Maksymalne łączne obciążenie	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd	12 A
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS	—
Wybrane cechy	...	• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API	• Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Zastosowanie	...	Sterowanie oświetleniem	Współpraca z oświetleniem LED - białe taśmy LED z regulacją temperatury barwowej (CCT) 12-24V

Producent / Marka	...	ZAMEL	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata
Liczba wyjść	...	1 szt.	2 (zasilanie)
Barwa światła	...	Neutralny - 4000 K Neutralny - 4000 K	...
Kąt świecenia	...	120 ° 120 °	...
Głębokość osadzenia oprawy	...	38 mm 38 mm	...
Średnica otworu montażowego	...	Ø 75 mm ... 80 mm Ø 75 mm ... 80 mm	...
Liczba wejść	...	1 szt. 1	1
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC	24 V DC 24 V AC	...
Pobór prądu	...	350 lm / 3.5 W 350 lm / 3.3 W	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane zaciski skręcane zaciski skręcane	<ul style="list-style-type: none"> • zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Klasa szczelności	...	IP20 IP44	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C
Ilość elementów	...	8 3 3	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne	...
Waga	0.16 kg	0.079 kg 0.068 kg 0.019 kg	0.03 kg
Wymiary	...	78 x 73 x 40 mm 78 x 72 x 35 mm Ø 105 x 7 mm	75 x 36 x 17 mm