

	<a href="#">KLAWIATURA GRAFICZNA DO CENTRALI ALARMOWEJ TM-50/B PARADOX</a>	<a href="#">WTYK CINCH-W/ZLO*P10</a>
		
	685.00 PLN 842.55 PLN	8.80 PLN 10.82 PLN
Współpraca	PARADOX: SPECTRA SP/MAGELLAN MG V4.72+, EVO V2.16+	...
W opakowaniu	...	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Rodzaj złącza	...	CINCH Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza	...	Skręcanie
Mocowanie ekranu	...	Zaciskanie
Mocowanie żyły	...	Lutowanie
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny
Średnica kabla	...	max. 6.8 mm
Materiał	...	Metal
Wodoszczelność	...	—
Przykładowe zastosowanie	...	RG6 HFEK Triset113
Wybrane cechy	...	• Odporność na korozję

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu</li> <li>• 5 " pojemnościowy ekran dotykowy - 16 bit / 480 x 272 px,</li> <li>• 1 Wejście - Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej / Czujnik temperatury</li> <li>• Menu ekranowe całkowicie w języku polskim</li> <li>• Obsługa jednej lub wielu partycji</li> <li>• Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury</li> <li>• Niezależne ustawianie linii gongowych</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li> <li>• SpotOn Locator - funkcja planów pięter,</li> <li>• One Screen Monitoring - funkcja tablicy synoptycznej,</li> <li>• Podłączenie do 4-przewodowej magistrali komunikacyjnej</li> <li>• Możliwość sterowania 8 wyjściami PGM</li> <li>• Czujnik temperatury,</li> <li>• Obsługa kart microSD - wgrywanie planów pięter i zdjęć (brak w zestawie),</li> <li>• Tryb pracy cyfrowej ramki do zdjęć</li> </ul>	...
Zasilanie	9 V ... 16 V DC	...
Pobór prądu	max. 200 mA	...
Kolor	Czarny	Czerwony / Czarny
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 90 %	...
Waga	0.184 kg	0.009 kg
Wymiary	144 x 96 x 15 mm	Ø 11 x 48 mm
Kraj pochodzenia	Kanada	...
Producent / Marka	PARADOX	...
Gwarancja	2 lata	2 lata