




	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA MC-711N MACLEAN	UCHWYT NA SŁUP USH-S3	REJESTRATOR IP NVR4108-4KS2/L 8 KANAŁÓW DAHUA
			
	60.43 PLN 74.33 PLN	109.51 PLN 134.70 PLN	878.00 PLN 1079.94 PLN
Współpraca	...	SH-750/595/322	...
Standard	TCP/IP
Materiał	...	Magnelis - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym	...
Liczba elementów mocujących	...	3	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px
Grubość blachy	...	2 mm	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Rozstaw otworów montażowych	...	• 165 mm, • 510 mm	...
Obsługa audio	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wybrane cechy	...	Mocowanie za pomocą taśm stalowych (brak w zestawie)	...
Standard mocowania	VESA : 75, 100, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Rozmiar TV w calach	26 " ... 55 "
Nośność	30 kg
Dystans od powierzchni montażu	63 ... 415 mm
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
Kolor	Czarny
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA III
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 10 °
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obrót w poziomie	-90 ° ... 90 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")
Przepływność (bitrate)	80 Mb/s (łącznie)
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	✓
USB	2 szt. USB 2.0
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje <ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, • klasyfikacja ludzi i pojazdów, • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 zdjęć na sekundę) : <ul style="list-style-type: none"> - Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) - Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiadającego rozpoznawanym przez sztuczną inteligencję urządzenia cech • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga	2.93 kg	1.46 kg	0.45 kg
Wymiary	455 x 420 x (63 ... 415) mm	...	206 x 205 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	MACLEAN	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata