






	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-1 ROGER	BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR HECKERMANN-MODEL-2	OBUDOWA A19-TS-35/OB-4U	GNIAZDO POJEDYNCZE DATA Z KLUCZEM UPRAWNIAJĄCYM DGD1.01/49-SIMON54 250 V 16 A	PUSZKA PODTYNKOWA PODWÓJNA Z-2X32 SIMET
					
	1030.00 PLN 1266.90 PLN	20.33 PLN 25.01 PLN	344.00 PLN 423.12 PLN	28.66 PLN 35.25 PLN	5.78 PLN 7.11 PLN
Współpraca	...	Heckermann
Szerokość	19 "
Ilość segmentów	2
Ilość obsługiwanych przejść	1 (dwukierunkowe)
Napięcie znamionowe	250 V AC	...
Wysokość	4 U
Zasilanie bateryjne	...	9 V 6F22 (w komplecie)
Ilość obsługiwanych czujników	4
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...
Uziemienie	✓	...
Zakres częstotliwości	...	433 MHz
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	max. 30 m
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...
Zalecana wysokość montażu	...	2.2 m
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Typ gniazda	CEE 7/5	...
Przeznaczenie	RACK 19"
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Przesłona ochronna	✓	...
Kąt detekcji / zasięg detekcji	...	110 ° / 12 m (podstawowa soczewka)
Ilość stref dostępu	2
Odporność na zwierzęta	...	—
Ilość stref alarmowych	2
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...	bezhalogenowy i niepalny
Zastosowanie	Podtynkowe, Zasilanie awaryjne (DATA), Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485
Klasa szczelności	IP20	IP20	IP30
Kolor	Czarny (RAL 9005)	Czarny matowy	Niebieski
Średnica otworu montażowego	2 x 32 mm

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128 	<ul style="list-style-type: none"> • Szyfrowanie danych Code 1527 • Wymienne soczewki Fresnela • Kompensacja temperatury • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy 	<ul style="list-style-type: none"> • Szyna TH-35 • Odporność na korozję • Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S • Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 6 śrub M6 z koszykami • Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm • W górnej i dolnej części obudowy wykonano 10 przepustów gumowych • W komplecie blacha pod akumulator 17Ah/12V 	W zestawie klucz uprawniający	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do kinkietów • Klasa V0 • wskaźnik palności : 850 °C • 2 x 1 punkt mocowania • pokrywa licująca z puszką - w zestawie
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	0 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.14 kg	0.11 kg	3.73 kg	0.07 kg	0.018 kg
Wymiary	175 x 72 x 30 mm	60 x 110 x 47 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 445 x 170 x 155 mm Wymiary wewnętrzne • 481.5 x 175 x 234 mm Wymiary zewnętrzne 	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 38 mm • 26 mm - głębokość montażu 	65 x 35 x 45 mm
Producent / Marka	ROGER	Heckermann	PULSAR	KONTAKT Simon	SIMET
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	6 lat	2 lata