

	<a href="#">ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE</a>	<a href="#">KOLEK ROZPOROWY KH-9/4X50 KLIMAS</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR608RH-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR2108HS-4KS3 8 KANAŁÓW DAHUA</a>
				
	138.12 CHF 169.89 CHF	0.07 CHF 0.09 CHF	5794.80 CHF 7127.60 CHF	144.68 CHF 177.96 CHF
Standard	...	...	IP	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	max. 32 Mpx	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Materiał	...	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...	...
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...	...	...
Srednica wiercenia	...	8 mm	...	...
Długość kołka rozporowego	...	40 mm	...	...
Wyjścia wideo	...	...	• 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Porty LAN	• 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...	...
Wymiar wkręta	...	Ø 4 x 50 mm, PZ-2	...	...
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...	...
Obsługa audio	...	...	• 64 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio	• 8 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	...	...	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH
Zastosowanie	...	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...	...
Kontrolki LED	Status, Link/Act	...	...	...
Wyjścia audio	...	...	2 szt. CINCH	1 szt. CINCH
DDNS	✓	...	...	...
Serwer DHCP	✓	...	...	...
Port USB	—	...	...	...
Aktualizacja firmware	✓	...	...	...
Zasilanie PoE	—	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	...	max. 1280 Mb/s	max. 80 Mb/s
Zabezpieczenia	• ACL • Wiązanie IP-MAC • Filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA, Raid 0/1/5/6/10	1 x 20 TB SATA
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs do zarządzania	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Rejee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www	...	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy	...	...	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Wybrane cechy	• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET	...	...	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Register

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	...	✓	22.12
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108	192.168.1.108
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyece</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyece</a>	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	37777	37777
RTSP URL	...	...	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	...	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	...	...	RS-485, RS-232	-
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	16 / 8	-
Sterowne głowicami obrotowymi PTZ	...	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	...	✓	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	✓	✓
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy,</li> <li>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li> <li>Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę)</li> <li>Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy</li> <li>obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)</li> <li>Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją</li> <li>EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANPR</li> <li>Listy zaautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów</li> <li>liczenie ludzi / pojazdów</li> <li>szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>mapa cieplna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>sabotaż wideo</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych</li> </ul>
Obsługa myszą	...	...	✓	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	-	-
Switch PoE	...	...	-	-
Zasilanie	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	...	• 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz • Zasilanie redundancjne	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	max. 6 W	...	max. 18 W (bez HDD)	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.4 kg	...	8.14 kg	0.81 kg
Wymiary	207 x 109 x 28 mm	...	444 x 476 x 95 mm	260 x 233 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski	polski, angielski
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	KLIMAS	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00