





	ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 24- MODUŁOWA LE-602432 RWN LEGRAND	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-Y*P100	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2SE7C124IW- AE(32X/4)(S5) ACUSENSE - 1080p 4.8 ... 153 mm Hikvision	CYFROWY TESTER AKUMULATORÓW I BATERII AKU- TEST/DIGITAL
				
	203.86 PLN 250.75 PLN	14.20 PLN 17.47 PLN	7183.00 PLN 8835.09 PLN	13.66 PLN 16.80 PLN
Sposób mocowania	Podtynkowe
Standard	TCP/IP	...
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Liczba montowanych modułów	12 + 1 x 2 rzędy, 17.5 mm
Przeznaczenie	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Odległość między wspornikami TH 35	125 mm
Przetwornik	• Kamera PTZ : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS • Kamera 2 : 1/2.8 Progressive Scan CMOS	...
Materiał	...	Guma
Przezroczyste drzwi	—
Wielkość matrycy	• Kamera PTZ : 2.1 Mpx • Kamera 2 : 3.7 Mpx	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx (Kamera 2) , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	Progresywny	...
Typ (rozmiar)	• 1.5 V LR3 (AAA) / HP16 / MN2400, • 1.5 V LR6 (AA) / HP7 / MN1500, • 1.5 V LR14 (C) / HP11 / MN1400, • 1.5 V LR20 (D) / HP2 / MN1300, • 9 V 6LR61 / 6F22 / MN1604 / PP3, • Baterie pastylkowe
Pomiar napięcia DC	✓
Wybrane cechy	• Drzwi metalowe o grubości 6 mm • Drzwi można wyposażyć w zamek • Zdejmowana górna i dolna płyta • W komplecie listwy przyłączeniowe i zaślepki modułowe	• Duży, czytelny wyświetlacz LCD • Szybki pomiar • Małe gabaryty
Wyposażenie	• Listwy przyłączeniowe 3 x (4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²) 1 x (11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ²) • Zaślepki modułowe : 1 x 5 szt.
Materiał wykonania	Tworzywo samogasnące
Obiektyw	• Kamera PTZ : 4.8 ... 153 mm F1.2 • Kamera 2 : 4.0 mm F1.6	...
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Zgodność z normami	PN-EN 60439-3, IEC/EN 61439-3

Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 58 ° ... 2.1 ° (dane producenta) 58 ° ... 2.6 ° (nasze testy) • Kamera 2 : 79 ° (dane producenta) 70 ° (nasze testy) 	...
Zoom optyczny	x 32	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	200 m	...
Wyjście wideo	—	...
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (poziom) • 200 °/s (pion) 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> 0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion) 	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągly	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	4	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 25 kI/s @ 1080p • Kamera 2 : 25 kI/s @ 3.7 Mpx 	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kamera PTZ - Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ • Kamera 2 - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ • Kamera 2 - Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/ 	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczzerwieni • Tryb dzień/noc • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • Inteligentny system pozycjonowania 3D • Inteligentne śledzenie obiektów • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Hi-PoE, • 24 V AC / 5 A (zasilacz w komplecie) 	—
Pobór mocy	max. 60 W	...
Obudowa	Speed Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	Żółty	Biały	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	IP40	...	IP66	...
Waga	3.05 kg	...	6.2 kg	0.048 kg
Wymiary	350 x 460 x 93 mm , 330 x 430 x 87 mm - skrzynka podtynkowa	...	Ø 220 x 373 mm (bez uchwytu)	110 x 60 x 25 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	LEGRAND	...	Hikvision	...
SAP Code	301316793	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata