




	INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK ROW-01/16A Wi-Fi 230 V AC ZAMEL	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR400 VDSL / ADSL 300 Mb/s + 867 Mb/s	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DH-HAC-HFW1000RMP-03 60B - 720p 3.6 mm DAHUA
			
	260.10 PLN 319.92 PLN	337.98 PLN 415.72 PLN	111.00 PLN 136.53 PLN
Współpraca	SUPLA
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń
Zakres częstotliwości	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Liczba wejść	2 szt.
Przetwornik	1/4 " CMOS
Liczba styków	1 x NO
Wielkość matrycy	1.0 Mpx
Napięcie znamionowe	230 V AC
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Maksymalne łączne obciążenie	4000 VA
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p AHD-M, HD-CVI, HD-TVI 960 x 576 - 960H PAL
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Typ złącza	zaciski skręcane
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω

Menu ekranowe OSD	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Obiektyw	3.6 mm
Porty LAN	...	3x RJ-45 (10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX) 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s, Auto MDI/MDX)	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 60 ° (dane producenta) • 60 ° (nasze testy)
Interfejs WAN	...	1x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Moc nadajnika	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli
DDNS	...	✓	...
Pobór mocy	max. 2.8 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Compact, Metal
Kolor	Zielony	...	Biały
Klasa szczelności	IP20	...	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : Firewall, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, kontrola rodzicielska, LAN ACL • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES 	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API 	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • 1 x Port USB 2.0 • W zestawie splitter linii DSL 	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 90 % (max)	...
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 235 mA
Waga	0.040 kg	0.32 kg	0.292 kg
Wymiary	47 x 47 x 20 mm	216 x 125 x 32 mm	156 x 70 x 70 mm
Producent / Marka	ZAMEL	TP-LINK	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata