



	<a href="#">OBUDOWA TPR-1/ST-BLACK 240 x 150 x 100 mm</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC354SB-ADNF28K-10 - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>
		
	67.11 PLN 82.55 PLN	1067.19 PLN 1312.64 PLN
Standard	...	TCP/IP
W opakowaniu	2 kluczyki	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
System skanowania	...	Progresywny
Płyta mocująca	Drewno	...
Grubość blachy	0.8 mm	...
Wybrane cechy	Otwory na przewody od góry i od dołu : 2 x 3 szt.	...
Wymiary zewnętrzne obudowy	240 x 150 x 100 mm	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	...	2.8 mm
Wymiary wewnętrzne	• 210 x 125 x 78 mm • 230 x 80 mm (płyta montażowa)	...
Kąt widzenia	...	• 101 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru</li> <li>, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>

Pobór mocy	...	≤ 4.5 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	Czarny - RAL9005	Biały
Klasa szczelności	...	—
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.88 kg	0.21 kg
Wymiary	...	Ø 109 x 62 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata