



	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DH-IPC-HDBW5231EP- - 1080p 7 ... 35 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500EM-A-0280B - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
		
	1499.00 PLN 1843.77 PLN	308.00 PLN 378.84 PLN
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	5 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	2592 x 1944 - 5 Mpx : Format obrazu 4 : 3 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	7 ... 35 mm - Motozoom	2.8 mm
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Kąt widzenia	• 35 ° ... 12 ° (dane producenta) • 34 ° ... 11 ° (nasze testy)	• 98 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	100 m	50 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	> 65 dB
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Przepływność (bitrate)	24 kb/s ... 9472 kb/s - H.264 14 kb/s ... 5632 kbit/s - H.265	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	16.12	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	50 kl/s @ 1080p	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 1250 mA,</li> <li>• 24 V AC / 620 mA</li> </ul>	12 V DC / 260 mA
Pobór mocy	≤ 15 W	≤ 4.2 W
Obudowa	Dome - Metalowa	Dome, Aluminium
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	IK10	✓
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.90 kg	0.41 kg
Wymiary	Ø 159 x 118 mm	Ø 106 x 94 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00