



	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY LE-403404 TRÓJFAZOWY 25 A TYP B LEGRAND	BEZPRZEWODOWA CZUJKA TLENKU WĘGLA (CZADU) ATLO-CD02-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	78.97 PLN 97.13 PLN	58.03 PLN 71.38 PLN
Współpraca	...	Tuya Smart
Detekcja	...	Tlenek węgla (CO)
Rodzaj urządzenia	Wyłącznik nadprądowy, Trójfazowy	...
Prąd znamionowy	25 A	...
Ilość biegunów	3	...
Sygnalizacja alarmu	...	<ul style="list-style-type: none"> • Buzzer • Dioda LED • Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart
Charakterystyka wyzwalania	Typ B	...
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	6000 A	...
Pasma częstotliwości	...	2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Napięcie znamionowe	400 V AC / 50 Hz	...
Typ złącz	zaciski skręcane	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Stężenie wywołujące alarm	...	128 ppm \pm 50 ppm
Bateria	...	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (w komplecie)
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	3	...
Producent / Marka	LEGRAND	...
Pobór prądu	...	<ul style="list-style-type: none"> • \leq 55 μA (tryb czuwania) • \leq 160 mA (alarm)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 • Brak możliwości przyłączenia bloków różnicowoprądowych • Możliwość przyłączenia za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych • Przewidziane miejsce na kartkę z opisem 	<ul style="list-style-type: none"> • Alarm niskiego poziomu baterii $\leq 2.4 V$ • Sygnalizacja dźwiękowa : 70 dB/m • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie • Wbudowany wyświetlacz LCD
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.32 kg	0.08 kg
Wymiary	53 x 83 x 75 mm	Ø 90 x 36 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata