








	WTYK F/7.0*P100	AGREGAT PRADOTWÓRCZY FH-4001R 3800 W Honda GX 270 FOGO	KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC-HDBW1500E-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA	ZEWNETRZNY REFLEKTOR PODCZERWIENI 15-IL3812 COP	ZŁĄCZE KEYSTONE FX-RJ45-6A-02*P100	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-638140 32x16 LEGRAND
							
	61.40 PLN 75.52 PLN	4902.65 PLN 6030.26 PLN	396.00 PLN 487.08 PLN	779.00 PLN 958.17 PLN	999.00 PLN 1228.77 PLN	704.00 PLN 865.92 PLN	10.76 PLN 13.23 PLN
Zasięg	...	...	...	...	60 m	...	...
Moc nominalna	...	3800 W	...	...	...	...	...
Szerokość	...	...	...	...	...	...	32 mm
Kąt świecenia	...	...	...	...	120 °	...	...
Moc maksymalna	...	4200 W	...	...	...	...	...
Wysokość	...	...	...	...	...	...	16 mm
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC	...	...	...	...	...
Długość	...	...	...	...	...	...	2000 mm
Wyłącznik zmierny	...	...	...	...	✓	...	...
Materiał wykonania	...	...	...	...	...	...	PVC
Standard	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	...	...
W opakowaniu	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Liczba gniazd sieciowych	...	2 szt. - jednofazowe	...	...	...	...	...
Przetwornik	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Wbudowany woltomierz	...	—	...	...	...	...	...
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty	...	...	...	...	Gniazdo RJ45	...
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz	...	...	...	...	...
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx	8.3 Mpx	...	...	...
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane	...	...	...	...	...	...
Stabilizacja napięcia	...	AVR	...	...	...	...	...
Mocowanie ekranu	Wkręcanie	...	...	...	...	...	...
Długość fali optycznej	...	...	...	...	850 nm	...	...
Wyjście 12V DC	...	—	...	...	...	...	...
Moc silnika	...	8 KM	...	...	...	...	...
Mocowanie żyły	—	...	...	...	...	Szybkozłącze Krone - zabezpieczone blokadą	...
Srednica kabla	max. 7.0 mm	...	...	...	...	...	...
Pojemność skokowa silnika	...	270 cm <sup>3</sup>	...	...	...	...	...
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...	...	...	...	• Patch panel Keystone, • UTP kat. 6A	...
Impedancja	75 Ω	...	...	...	...	100 Ω	...
Materiał	Metal	...	...	...	...	PET	...
Przykładowe zastosowanie	• HFEK • Triset113	...	...	...	...	...	...
Typ silnika	...	Honda GX 270 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem	...	...	...	...	...
Rozruch silnika	...	Ręczny	...	...	...	...	...
Poziom hałasu w czasie pracy	...	96 dB	...	...	...	...	...
Średnie spalanie	...	2.2 l/h - 75 % mocy	...	...	...	...	...
Pojemność zbiornika paliwa	...	5.3 l	...	...	...	...	...
Wskaźnik poziomu paliwa	...	—	...	...	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	...	...	-30 °C ... 50 °C	...	15 °C ... 60 °C
Wybrane cechy	• Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję	• Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Zabezpieczenie przeciążeniowe	...	...	• Obudowa wandaloodporna (IK10) • Regulacja czasu opóźnienia : 2 ... 30 s • Wskaźnik jasności otoczenia • Liczba poziomów jasności oświetlenia : 5 • Regulacja czułości • Sterowanie za pomocą pilota • Wyjście / wejście przełącznikowe (NO/NC) • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 40000 h	• Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi • Odporność na korozję • Standard montażu Keystone	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczość	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI ; Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	• HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL	...	...	...
Współpraca z oświetlaczem IR	...	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	30 m	50 m	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna	Automatyczna	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	...	> 65 dB	...	...	...
Obiektowy	...	...	2.8 mm, F1.85	2.8 mm	...	...	...
Kąt widzenia	...	...	• 98 ° (dane producenta) • 103 ° @ HD-CVI / 90 ° @ AHD / HD-TVI (nasze testy)	• 111 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy)	...	...	...
Wyjście wideo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...
Audio	...	...	...	• Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, • Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI	...	...	...
Wybrane funkcje	...	...	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu	...	...	...
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	...	...
Zasilanie	...	...	12 V DC / 330 mA	12 V DC / 670 mA	• 24 V DC / 1.67 A, • 24 V AC	...	...
Pobór mocy	...	...	≤ 4.2 W	≤ 8 W	...	...	...
Obudowa	...	...	Dome, Metalowa	Dome, Aluminium	Aluminium	...	...
Kolor	...	...	Biały	Biały	...	Biały / Czarny	Biały
Wandaloodporna	...	...	IK10	—	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	IP67	IP67	IP68	...	IP40
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Waga	0.005 kg	56 kg	0.33 kg	0.51 kg	1.8 kg	0.011 kg	0.27 kg
Wymiary	Ø 11 mm x 17 mm	650 x 520 x 490 mm	Ø 110 x 81 mm	Ø 106 x 99 mm	150 x 200 x 57 mm	18 x 26 x 42 mm (szer. x wys. x gł.)	...
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...	...	...
Producent / Marka	...	FOGO	DAHUA	DAHUA	COP	...	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	3 lata - Warunkiem jest prowadzenie co roku płatnej obsługi serwisowej - przegląd gwarancyjny w autoryzowanych serwisach Honda lub FOGO, w przeciwnym wypadku 12 miesięcy	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata