

	SWITCH POE GTX-B1-10-82G 8-PORTOWY	REJESTRATOR IP TC-R3232 SPEC:I/B/K/V3.1 32 KANAŁY TIANDY
		
	296.00 PLN 364.08 PLN	1834.00 PLN 2255.82 PLN
Standard	...	IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8 Mpx
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio	...	32 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio	...	1 szt.
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Wyjścia audio	...	1 szt.
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Zarządzanie	—	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer
Diody LED	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE 	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	...	✓

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps 	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 160 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.3
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porty 2 ... 8 	...
Maksymalna sumaryczna moc	120 W	...
RTSP URL	...	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Tablica adresów MAC	2k	...
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Certyfikaty	CE, FCC Class B	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV	...
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	—
USB	...	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	...	✓
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	...
Pilot IR w zestawie	...	—
Wybrane funkcje	...	<p>Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY :</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • mapa cieplna • liczenie ludzi • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • detekcja zgromadzenia ludzi • wykrywanie osób na służbie • sygnalizacja utraty sygnału • detekcja twarzy
Zasilanie	100 ... 265 V AC	12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.77 kg	1.62 kg
Wymiary	210 x 150 x 35 mm	340 x 283 x 48 mm

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, chiński, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański
Producent / Marka	...	TIANDY
Gwarancja	2 lata	3 lata