




	PUSZKA Z SUPPORTEM I RAMKĄ PK/SR/6M System 45	LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ OR-WE-521 JEDNOFAZOWY ORNO	REJESTRATOR IP NVR5832-EI 32 KANAŁY +eSATA DAHUA
			
	25.61 PLN 31.50 PLN	82.29 PLN 101.22 PLN	7722.00 PLN 9498.06 PLN
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	System 45
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx
Rodzaj urządzenia	...	Licznik energii elektrycznej, Jednofazowy	...
Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 4K 2 szt. VGA
Napięcie znamionowe	...	230 V AC, 50 Hz	...
Obsługa audio	32 Kanały - Audio z kamer
Jednostka pomiaru	...	kWh	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	2 szt. CINCH
Ilość modułów	3 szt. - 45 x 45 mm lub 6 szt. - 22.5 x 45 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Biały
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Prąd	...	5 A - Prąd bazowy 40 A - Maks. prąd	...
Wyświetlacz LCD	...	5+2 cyfr (00000.00 kWh)	...
Dokładność pomiaru	...	0.001 kWh	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Częstotliwość impulsów	...	1000 imp/kWh	...
Porty RS-485	...	—	...
USB	2 szt. USB 2.0 2 szt. USB 3.0
Typ złącz	...	zaciski skręcane max. 6 mm ²	...
Obsługiwane dyski twarde	8 x 16 TB SATA III + 1 x eSATA Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podświetlenie w kolorze niebieskim • Sygnalizacja LED • Wyjście impulsowe • W zestawie znajdują się dwie plombę zaciskowe służące do zabezpieczenia złącz licznika 	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	...
Klasa szczelności	...	IP51	...
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 55 °C	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	1	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register, ONVIF 21.12

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na max. 32 kanały
Przepływność (bitrate)	max. 384 Mb/s
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 8
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	RS-485, PELCO-D/P Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Interfejs RS-232	✓
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, • Wsparcie dla urzędzeń z funkcjami identyfikacji pojazdów ANPR oraz rozpoznawania twarzy, • Rozpoznawanie rodzaju obserwowanego obiektu (człowiek, pojazd), • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 12 zdjęć na sekundę) : <ul style="list-style-type: none"> - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) - Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiadającego rozpoznawanym przez sztuczną inteligencję urządzenia cech - Bazy twarzy mogą być wykorzystane globalnie lub lokalnie dla jednego kanału wideo - w zależności od potrzeby - W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Rozpoznawanie osób na podstawie charakterystycznych elementów stroju (rodzaj ubrania, kolor ubrania, dodatki) • Rozpoznawanie samochodów na podstawie koloru, typu karoserii, koloru tablic rejestracyjnych i marki • Rozpoznawanie innych pojazdów nie będących samochodami • Inteligentne wyszukiwanie obiektu na podstawie zdjęcia - rejestrator umożliwia załadowanie zdjęcia osoby lub pojazdu w celu wyszukania go na nagraniu z kamer • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Zasilanie	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Waga	0.141 kg	0.07 kg	6.28 kg
Wymiary	205 x 83 x 50 mm	60 x 110 x 17.5 mm	440 x 458 x 89 mm - RACK 19", 2U
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, szwedzki, węgierski, włoski
Producent / Marka	STASINSKI / JAVEL	ORNO	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat	3 lata