





	ROUTER WIFI HR300 2.4 GHz 300 Mb/s IMOU	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX- SATURN RED EAGLE	POKRYWA SYGNALIZACYJNA Z WAŚAMI PS-60/EPN Elektro-Plast	SONDA ZALANIA WODA FPX-1-DG DO CZUJKI UNIWERSALNEJ AXD-200 SA TEL
				
	47.53 PLN 58.46 PLN	91.57 PLN 112.63 PLN	0.62 PLN 0.76 PLN	19.00 PLN 23.37 PLN
Detekcja	Woda
Zastosowanie	Oznaczanie miejsca osadzenia puszki pod tynkiem	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Długość przewodu sondy	3 m
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...
Regulacja czułości	—
Typ anteny	2 x Antena dookólna - Zintegrowana
Sygnalizacja alarmu	—
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	—
Wymiary montażowe	Ø 60 mm	...
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n
Prędkość transmisji	300 Mb/s
Standard mocowania	...	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400
Porty LAN	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN
Rozmiar TV w calach	...	23 " ... 56 "
Kontrolki LED	Status
Nośność	...	45 kg
Serwer DHCP	✓
Dystans od powierzchni montażu	...	81 ... 360 mm
Aktualizacja firmware	✓
Kolor	...	Czarny	Czerwony	Ciemny grafit
Pochylenie w pionie	...	-12 ° ... 12 °
Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www
Obrót w poziomie	...	-90 ° ... 90 °
Moc nadajnika	max. 20 dBm
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—
Zasilanie	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	—
Pobór mocy	≤ 3.2 W

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 3-portowy switch • DMZ • UPnP • lista klientów DHCP 	wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.13 kg	4.02 kg	0.004 kg	0.05 kg
Wymiary	152 x 150 x 125 mm	433 x 150 x (81 ... 360) mm	Ø 64 x 8 mm	34 x 14 x 7.5 mm
Producent / Marka	IMOU	RED EAGLE	Elektro-Plast Nasielsk	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

