







	ZACISKACZ HT-202B	OGRANICZNIK PRZEPIEC VIDEO OPV-4	INTELIWENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE GB-155G 2300 W GreenBlue	KABEL ELEKTRYCZNY DY-2.5-BK/750V	REKAWICE ROBOCZE WG-422/M Bee-Smart WONDER GRIP	KOLEK ROZPOROWY JPK-12X160/M5 EBOLT
						
	39.00 PLN 47.97 PLN	19.00 PLN 23.37 PLN	42.07 PLN 51.75 PLN	1.80 PLN 2.21 PLN	23.46 PLN 28.86 PLN	6.91 PLN 8.50 PLN
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Liczba gniazd sieciowych	1 szt.
Żyłka wewnętrzna	2.5 mm ² - Drut Cu
Średnica wiercenia	12 mm
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	450 / 750 V
Typ gniazda	CEE 7/3 (Schuko)
Typ wtyczki	CEE 7/4
Długość kołka rozporowego	155 mm
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> AHD - 5 Mpx HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD HD-TVI - 5 Mpx NTSC CVBS - PAL / NTSC
Powłoka zewnętrzna	Ø 3.3 mm - PVC
Napięcie ochrony	...	> 2.4 V
Kolor powłoki	Czarny
Maksymalny prąd wyładowczy	...	5 kA (8/20µs)
Wymiar wkręta	Ø 8 x 160 mm, Gwint wewnętrzny M5
Poziom ochrony	...	700 V (1000V/uS)
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Materiał	Metal / PET	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)	<ul style="list-style-type: none"> Kolek rozporowy, Polipropylen Wkręt, Stal ocynkowana Śruba mocująca, Stal ocynkowana
Tłumienie przelotowe	...	0.3 dB
Rezystancja zabezpieczenia	...	> 20 GΩ #937
Śruba	Ø 5 x 16 mm
Czas reakcji	...	6.25 ns
Dostęp z telefonu komórkowego	eFamilyCloud (ANDROID), eFamilyCloud (iOS)
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> Konektory telefoniczne na przewód AWG 22-26, Konektory izolowane na przewód AWG 22-26, Konektory niezolowane na przewód AWG 10-22 	<ul style="list-style-type: none"> Prace budowlane, Magazyn - pakowanie, logistyka, Majsterkowanie, Montaż 	do styropianu 100 mm
Pojemność	...	57 pF
Pasma przenoszenia	...	0 ... 160 MHz
Uziemienie	...	pośrednie, przez iskrownik gazowy i śrubę uziemiającą	✓
Liczba kanałów	...	4
Typ złącza wejścia	...	Gniazdo BNC
Typ złącza wyjścia	...	Wtyk BNC
Spełniane normy	<ul style="list-style-type: none"> EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX 	...
Rozmiar	8 / M	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram - 8 programów, • programator czasowy, • Tryb Poza domem - automatyczne włączenie i wyłączenie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu • dostęp zdalny - Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją eFamilyCloud, SmartLife, Tuya Smart dla urządzeń mobilnych, • Zabezpieczenia : 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) • Sterowanie głosowe - Kompatybilność z Amazon Alexa, Google Assistant • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona termiczna : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomia i wygoda • Wysoka przyczepność • Miękką powłoka 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor	Biały	...	Czarny + Niebieski	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≥ 80 %
Waga	0.215 kg	0.16 kg	0.13 kg
Wymiary	185 x 59 x 14 mm	117 x 30 x 80 mm	100 x 79 x 61 mm
Producent / Marka	...	DELTA	GreenBlue	...	WONDER GRIP	EBOLT
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	...	2 lata