

	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AXON-POE-MULTINET-12	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H50V1-2714W 2Mpx / 5Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM	PRZEWODY DO MIERNIKÓW UNIWERSALNYCH MIE-0100
			
	849.77 PLN 1045.22 PLN	248.00 PLN 305.04 PLN	5.80 PLN 7.13 PLN
Przeznaczenie	Digital Multimeter - multimetr cyfrowy
Długość przewodu	80 cm
Napięcie znamionowe	5 V
Napięcie maksymalne	6 V
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back- illuminated CMOS	...
Poziom protekcji linia-linia	≤ 40 V - 1 kV/μs
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Napięcie ochrony linia- uziemienie	≤ 600 V - 1 kV/μs
Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia)	20 A (10/1000μs)
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie)	20 A (10/1000μs)
Znamionowe napięcie zasilania	50 V
Maksymalne napięcie zasilania	56 V
Prąd nominalny zasilania	400 mA
Napięcie protekcji linia-linia dla zasilania	≤ 95 V - 1 kV/μs
Napięcie protekcji linia- uziemienie dla zasilania	≤ 1000 V (1.2/50μs)
Znamionowy prąd wyładowczy linia-linia dla zasilania	10 A (10/1000μs)
Nominalny prąd wyładowczy zasilania (linia-uziemienie)	2 kA (8/20μs)
Parametry ochrony	Zgodne z PN-EN61643-21
Liczba kanałów	12
Typ gniazd	RJ45 (8P8C)

Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 - 960H @ PAL	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° ... 25 ° (dane producenta) • 91 ° ... 35 ° @ AHD (nasze testy) • 94 ° ... 36 ° @ HD-TVI (nasze testy) 	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Za pomocą OSD	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • AI-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • AutoFocus 	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Obudowa	Metalowa, czarna	Dome - Metalowa, Aluminium	...
Kolor	...	Biały	Czerwony + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...

Zasilanie	...	12 V DC / 500 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 6 W	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	1.07 kg	0.65 kg	0.037 kg
Wymiary	1 U Rack 19" 488 x 44 x 50 mm	Ø 128 x 108 mm	...
Obsługiwane języki	...	angielski	...
Producent / Marka	...	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	...